

遂宁乳液灌装旋盖机 乳液灌装旋盖机 中环机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 遂宁乳液灌装旋盖机 乳液灌装旋盖机 中环机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

眼线液定量充填机，好用朋友睫毛膏锁盖机，液体眼线热灌装旋盖机

眼线液定量充填机，好用朋友睫毛膏锁盖机，液体眼线热灌装旋盖机

ZHJM-1618M全自动液体眼线热灌装旋盖机

物料介绍：液体眼线笔采用附加的高分子聚合物，让香奈儿液体眼线笔形成一种薄膜的质地，使线条格外清晰、匀称。此配方的抗晕染效果能令妆容持续一整天。从上妆到卸妆，色彩始终均匀浓郁，光灿色彩，富含碳黑*的浓郁黑，以浓郁的色调突显深邃眼眸。温和且易于卸妆。本品使用香奈儿双效眼部卸妆液或是温水即可轻松卸除。*碳黑撷取自格外纯净形式的碳，西安乳液灌装旋盖机，可使色彩非常浓郁深邃。

主要特点:ZHJM-1618M全自动液体眼线热灌装旋盖机是一台带有上支撑装置的眼线液灌旋一体机，属于灌装旋盖领域，一种带有上支撑装置的物料灌旋机，包括机架，所述机架的上端外表面设置有传送带，遂宁乳液灌装旋盖机，且机架的上端外表面固定安装有灌装机构和可升降的旋盖机构，所述传送带架设在灌装机构和旋盖机构之间，所述传送带的上端外表面设置有若干个放置瓶，且其呈一字型等距离排列，所述放置瓶的内部底端中间位置固定安装有限位块，乳液灌装旋盖机，所述放置瓶的内壁靠近顶端的位置设置有固定圈，且固定圈靠近放置瓶内壁的一侧外表面固定安装有套杆，它能够方便工作人员将眼线液瓶摆放在传送带的上面，增加包材瓶放置的稳定性，同时能够使得该装置传送不同尺寸的眼线液瓶。

技术参数：

电源: AC 220V/1 /50Hz

总功率: 5.5kw

压缩空气: 6Kg/cm²

外观尺寸: 1850 × 1050 × 1900mm

充填量: 1-50ml/支

料桶容积: 20L，双层料桶隔油加热

生产速度: 30-40支每分钟

灌装精度: ± 1%

?全自动妆前乳灌装机，光透白液灌装上刷旋盖机，福建旋盖机制造商

全自动妆前乳灌装机，光透白液灌装上刷旋盖机，福建旋盖机制造商

ZHNP-40全自动光透白妆前乳灌装上刷旋盖机

强大的技术研发团队为中环收获产品授权多项，其中，包括灌装封尾机发明、灌装旋盖机实用新型、灌装机外观等。2011年，我司潜心研发推出灌装封尾机系列、2012年，推出灌装旋盖机系列包装设备，2015年有推出各种物料灌装机，水性、乳液、膏体、粉末、颗粒等皆可适用，开启包装机械整装行业进入新型的营销模式，抢占国内外市场。

主要特点:ZHNP-40全自动乳液灌装上刷旋盖机采用PLC控制，全自动性较强，利用电气结合的国际方式进行设计生产。灌装机、上刷、旋盖机可靠一条线安全走位完成。操作简单、安全，是一款叫好的充填机。该机只需要把妆前乳瓶子放置在输送带上，输送带会自动把瓶子送到转盘内，光眼检测到妆前乳瓶后在进行灌装机。刷头盖子，也从另外一场进行了自动理盖，然后输送进来，设备检测到瓶子来的，就会自动进行下盖，旋盖。灌装完后，再从输送带运送出来。

适用范围：适用于浓状物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、妆前乳、唇膏、眼线膏、粉底液，眼线液、油、精油。光透白妆前乳属于光耀彩妆，提亮美白双效妆前隔离，提亮肤色，保湿透白。具备奢华质感的光透白妆前乳，上妆时能均匀肤色、隐饰瑕疵，使肌肤充满透明感，更柔滑肌肤表面，提升后续底妆服贴度。持续保湿，更添加美白成分带来透亮肤色。使用方法?请在基础护肤步骤后使用。?本品为水油分离型，用前请充分摇匀。

技术参数：

主电机功率：5KW

生产速度: 30-40pcs/min

灌装量: 5-120ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1550*1820mm

机器重量：1600kg

ZHY-ZJX全自动药业制剂露浆灌装旋盖机

工作流程：设备包含人工上瓶到输送带（可选自动进瓶机）-光眼检测到瓶子进行灌装-手动上盖（可选自动上盖机）--自动旋盖包装品输送进下一道工序。解决了包材定位性差，无法上盖等问题。

主要特点:ZHY-ZJX全自动药业制剂露浆灌装旋盖机采用PLC控制，平稳无压力传送。此外，该系统提供小卡式瓶的精准定位在灌装工位。紧凑的设计使得操作方便，便于彻底清洗，并可以轻松进入所有关键区域。通过容器的柔和处理和经过验证的低颗粒轧盖工艺使药品安全性达到标准。灌封机优于其它同级别产品的独特优势在于其非常关注洁净房设计和工艺的细节要求。它是一款非常适合于独立应用，也可以集成到生产线的灌装机。符合GMP标准要求。

适用范围：机器适用于无需加热的药品，药业，宜宾乳液灌装旋盖机，的行业的粘稠类液体产品，如指枇杷露，金银花露，川贝枇杷膏等。

技术参数：

主电机功率：2kw

生产速度：30-40瓶/分钟

灌装量：5-250ml

灌装精度：1%

旋盖率：99%

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：1750*1650*1850mm

机器重量：850kg

遂宁乳液灌装旋盖机-乳液灌装旋盖机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。