

# 贵阳灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机

产品名称	贵阳灌装封尾机 中环机械 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHY-60YP自动活塞收敛霜膏体灌装封尾机

收敛霜膏体，是一类具有收敛功能的化妆水，一般pH值在5.6-6.5之间。能够抑制油脂分泌，阜新灌装封尾机，收敛毛孔，贵阳灌装封尾机，能够吸走肌肤中多余的油脂。除了添加少量润肤保湿剂外，还需要加入收敛剂，此外还可能加入一些皮脂分泌，抑制脂腺肥大，抑制皮脂合成，具有收敛效果和清凉感。

ZHY-60YP自动活塞收敛霜膏体灌装封尾机是专门为收敛霜膏体研发设计的包装设备。传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染；  
灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，灌装封尾机，易观察、易操作、易保养；  
不锈钢轻触开关操作板面；斜挂式及直挂式管仓，可任选；  
弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；  
光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置。

技术参数：

灌装容量：1-200ml

灌装速度：30-40瓶/分钟

功率：1KW

电源：3P 380V

压缩空气：4-6Kg/cm<sup>2</sup>

灌装精度：1%

机器重量：950kg

机器尺寸：2100\*1100\*1900mm

### 去角质啫喱灌装封尾机

ZHY-60YP三生花金盏花柔亮去角质啫喱灌装封尾机

三生花金盏花柔亮去角质啫喱具有细致嫩肤，光洁焕新的功效啫喱质地的细微颗粒，柔和去除皮肤表层老化角质，不刺激肌肤。特别添加金盏花，去除角质的同时，细致嫩肤。建议每周一次，周期调理肤质，改善肌肤粗糙状态。

主要特点: ZHY-60YP三生花金盏花柔亮去角质啫喱灌装封尾机采用国内通用内加热设计，一条线软管理管、下管、充填、封尾、切尾、输出一步到位，能有效节省人力使用，是各大护肤品化妆品、日用品化工、制药宠物产品公司用来扩大生产规模的较好采购包装机设备。

技术参数：

充填容量Filling volume: 1-250ml/unit (Adjustable)

充填误差Filling accuracy:  $\pm 1\%$

生产能力Capacity: 2400-3000unit/hour , Adjustable

软管直径Tube diameter: 10-50 mm

软管高度Tube length: 50-200mm

料桶容积Hopper volume: 40L

工作电压Power: 380V/220V (Optional)

工作气压Air pressure: 0.4-0.6 MPa

机器功率Machine power: 7kw

ZHF-100A全自动祛油清痘乳软管灌装封尾机

祛油清痘乳维生素A醛\*调整角质层，避免黑头形成。

改良果酸\*\*，起到了“脱皮”作用，营口灌装封尾机，有助于消除黑头，使皮肤重现平滑。

内含的泉水成分舒缓皮肤，减少泛红现象。 \*指配方中的视黄醛

\*\*指配方中的羟基。适合油性/易生痘痘肌肤。

## 设备特点

ZHF-100A祛油清痘乳软管灌装封尾机适合：塑管、复合管或金属管

将软管自动压入管模内，采用弹性、涨紧式管杯，保证封尾高度一致。采用步进驱动管杯旋转的自动对色标系统，可对椭圆等异形管的自动对标。采用机械传动方式的注料系统，保证了装量的稳定性，管底始注料方式。

采用原装瑞士LEISTER热风器，管内壁热风封尾，管外壁冷水循环冷却。保证了封尾效果美观。

1PLC全自动控制，易于实现乳化机、灌装机之间的连接。大小管径之间更换操作简单明了

2具有自动上管、自动吹扫内管、自动找标、自动灌装封尾功能，可进行无级变频调速，落地大容量管仓自动配合主机完成上管功能

3人机界面直观显示及控制，落地式大容量自动上管仓，上管吸附定位装置。软管方向倒置自动检测，欧姆龙倒置检测光电管可准确检测倒置软管。软管内部自动清洁及积尘回收装置。

3具备故障报警、机门打开、机械过载自动停机装置，注料采用了吹断与切断结合式注料方式保证了高粘度物料的灌装，具备无管不灌装的控制功能。

其中可选项：

1. 软管方向倒置自动检测
2. 软管内部自动清洁及积尘回收装置
3. 管底始注料方式
4. 配备物料自动控温搅拌系统
5. 超声波料斗物位自动检测系统

技术参数：

适合软管直径：

金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

大装量：

金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：2、2kw

空气压力：0.4-0.6mpa

贵阳灌装封尾机-中环机械(在线咨询)-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的灌装机械等行业积累了大批忠诚的客户。中环机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！