

PTFE 4216美国3M 碳纤33%PTFE

产品名称	PTFE 4216美国3M 碳纤33%PTFE
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	.80/KG
规格参数	品牌:美国3M 型号:4216 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

美国3M PTFE 4216 超微细聚四氟乙烯 (PTFE)

通过特殊表面处理后的聚四氟乙烯 (PTFE) 微粉不仅保持着聚四氟乙烯原有的优良性能，还具有许多的性能：如分散性好、相溶性好、无自凝聚性、无静电效应、自润滑性高、磨擦系数降低等。

产品功能：

提高表面清爽手感和光泽度，提高产品的加工性能，摩擦系数低，增强产品表面润滑；由于超细聚四氟乙烯微粉硬度大，因此具有良好的抗划伤和抗擦伤性能,良好的抗金属划伤性能。 技术指标: 项目
指标参数 含量 99.9% 体积密度 (kg/L) 0.5 外观 流动性白色粉末 平均粒径 (um) 2-5um 熔点 ()
326

应用范围：

可用于各种溶剂性涂料和粉末涂料：塑胶涂料，木器油漆，卷材涂料，光固化涂料，油漆等产品中的添加剂，提高其脱模性能、抗表面擦伤性、润滑性、耐化学腐蚀性、耐候性和防水性。
聚四氟乙烯微粉可以单独作固体润滑剂使用替代液体润滑剂。

聚四氟乙烯

33% 碳纤维增强材料

产品说明:

总体

填料/增强材料 碳纤维增强材料, 33% 填料按重量

特性 良好的流动性

加工方法 烧结压缩模塑

物理性能

比重 2.0

表观密度 0.9

收缩率 - 流动 2.0

硬度

支撑硬度 2 (邵氏 D) 74

机械性能

抗张强度 2 (断裂) 14

伸长率 2 (断裂) A