

贴片端子卧式贴片接线端子2061大电流端子3位插线贴片接线端子

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 贴片端子卧式贴片接线端子2061大电流端子3位插线贴片接线端子 |
| 公司名称 | 深圳市铂瑞森科技有限公司 |
| 价格 | .90/个 |
| 规格参数 | 2061-1:W6.00mm 2061-2:W12.00mm 2061-3:W18.00mm |
| 公司地址 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区福前路434号中顺颐泉产业园综合楼A栋308（注册地址） |
| 联系电话 | 15976885353 |

产品详情

VVVVVV

| 种类名称 | 参数 |
|------|----------------|
| 产品名称 | LED灯具贴片连接器 |
| 产品型号 | MJ2061-3P |
| 长度 | 15.85mm |
| 宽度 | 18.00mm |
| 高度 | 5.55mm |
| 重量 | 1.70g |
| 极数 | 3 |
| 电流 | 6A |
| 电压 | 275V |
| 连接方式 | CAGE CLAMP（笼夹） |
| 污染等级 | III |

| 种类名称 | 参数 |
|------|----|
| 触点材质 | 磷铜 |

| | |
|-------|--------------------|
| 表面处理 | 镍底雾面锡 |
| 触点镀层 | 镍底雾面锡 |
| 使用线径 | 16-20AWG/0.5-1.5mm |
| 剥线长度 | 7-10mm |
| 多股导线 | 16-20AWG/0.5-1.5mm |
| 工作温度 | -40 to +110 |
| 安装方式 | SMT表面贴装 |
| 焊接方式 | 回流焊 |
| 回流焊高温 | 270 |
| 包装方式 | 编带封装，450PCS/卷 |

| | |
|-------|--------------------|
| 种类名称 | 参数 |
| 触点材质 | 磷铜 |
| 表面处理 | 镍底雾面锡 |
| 触点镀层 | 镍底雾面锡 |
| 使用线径 | 16-20AWG/0.5-1.5mm |
| 剥线长度 | 7-10mm |
| 多股导线 | 16-20AWG/0.5-1.5mm |
| 工作温度 | -40 to +110 |
| 安装方式 | SMT表面贴装 |
| 焊接方式 | 回流焊 |
| 回流焊高温 | 270 |
| 包装方式 | 编带封装，450PCS/卷 |

种类名称参数产品名称LED灯具贴片连接器产品型号MJ2061-3P长度15.85mm宽度18.00mm高度5.55mm重量1.70g极数3电流6A 电压275V连接方式CAGE CLAMP（笼夹）污染等级 III

种类名称参数触点材质 磷铜表面处理镍底雾面锡触点镀层 镍底雾面锡使用线径16-20AWG/0.5-1.5mm剥线长度 7-10mm多股导线 16-20AWG/0.5-1.5mm工作温度-40 to +110 安装方式 SMT表面贴装焊接方式回流焊回流焊高温270 包装方式 编带封装，450PCS/卷种类名称参数产品名称LED灯具贴片连接器产品型号MJ2061-3P长度15.85mm宽度18.00mm高度5.55mm重量1.70g极数3电流6A 电压275V连接方式CAGE CLAMP（笼夹）污染等级 III 种类名称参数触点材质 磷铜表面处理镍底雾面锡触点镀层 镍底雾面锡使用线径16-20AWG/0.5-1.5mm剥线长度 7-10mm多股导线 16-20AWG/0.5-1.5mm工作温度-40 to +110 安装方式 SMT表面贴装焊接方式回流焊回流焊高温270 包装方式 编带封装，450PCS/卷