

化学原料药气流粉碎机2Kg/h

产品名称	化学原料药气流粉碎机2Kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

化学原料药气流粉碎机2Kg/h

一、设备用途

气流粉碎机用于化学原料药或辅料的微粉化处理，以得到研发需要的具有较小粒径的物料粉末。

二、主要技术指标

- 1、设备名称：气流粉碎机
- 2、产品粒度：D90：5~45 μ m之间粒度可调
- 3、产量：0.5~2Kg/h
- 4、粉碎压力：工作压力应能达到0.8Mpa。

三、主要技术要求

1、气流粉碎机

与物料接触部位为316L不锈钢材质。

内外表面精密镜面抛光。

研磨室结构应无任何焊缝和转动部件。

整机采用快装接口，拆装方便，易于操作，易于清洗，无死角。

内置旋风收集器，收料罐体积不小于10L，另配布袋5条。

符合GMP规范的要求。

2、双螺杆加料机

表面精密抛光。

加料速度可调，易于拆装清洗。

料斗1个，带密封盖，容积 5L。

3、袋式除尘器1台

与物料接触部分为316L不锈钢材质。

内外表面精密抛光。

过滤材料为聚酯纤维，PTFE覆膜。

滤袋拆装清洗方便，随机携带替换滤袋不少于5条。

4、连接管道和支架

支架采用304不锈钢材质，表面抛光处理。

连接管道采用316L不锈钢材质，表面抛光处理。

5、压力控制架

采用304不锈钢材质，配备减压阀和隔膜压力表。

压缩空气冷干机

配备适宜的压缩空气冷干机一台及过滤器。