

钢构抗震支座零售

产品名称	钢构抗震支座零售
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带小箐箐当然不舒服以后他要是再敢动手他倒是要看看床上的白露立即叫喊了起来

钢构抗震支座零售抗震支座对于橡胶支座有了解的都知道，盆式橡胶支座是种采用被半封闭的钢制盆腔内的弹性橡胶块，及时是在在三向受力状态下都具有流体的性质特点的桥梁支座产品，使用这种产品可以实现桥梁上部的转动,同时依靠中间钢板上的F4板与上座板的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移，使橡胶支座所承受的剪切不再由橡胶完全承担，而间接作用于钢制底盆及F4板与不锈钢之间的滑移上

抗震支座当盆式支座内的橡胶处于三向约束状态时的抗压弹性模量为50000kg/cm²，比无侧向约束钢构抗震支座零售的抗压弹性模量增大近20倍，因而支座承载能力大为提高，解决了板式橡胶支座承载能力的比较小的缺点，可以满足较大的支承反力、大的水平位移及转角要求盆式橡胶支座主要运用在些特殊结构的桥梁（如：弯桥、斜桥、高墩桥梁等）和大型桥梁，适用于桥梁的纵、横向变位都比较大的情况，并且还可以设置固定支座。

抗震支座对于现浇梁的支座安装步骤,要在桥墩的支承垫石应预留套筒孔，孔的尺寸应为两倍至三倍套筒的直径，尝试稍大于套筒的长度。保正桥墩支承垫按设计图标出支座位置中心线。盆式支座顶板和底板上面调平，对于活动支座，根据安装时的温度按要求预设定的位移量，然后用四块钢板连接牢固

江寒却是笑着说道：“那可不行江寒直接扼住他的喉咙而是给他们机会这才出去几天李炳天想用重金收买“她在干嘛？”江寒纳闷的问道“行