

# RHEYFLATY系列耐克森PVC扁平电缆H07VVH6-F

产品名称	RHEYFLATY系列耐克森PVC扁平电缆H07VVH6-F
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.82/米
规格参数	品牌:埃因 型号:H07VVH6-F 温度:70
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 参数说明

是否有现货：	否	类型：	其它
用途：	其它	认证：	CE
绝缘材料：	聚氯乙烯/聚丙烯	导体类型：	绞合
导体材质：	铜	品牌：	埃因
型号：	H07VVH6-F	规格：	订制
商标：	埃因	包装：	
截面积：	0.75-16平方	芯线数量：	2-40芯
产量：	1000000		

耐克森RHEYFLATY HO7VVH6-F系列产品PVC扁平电缆尤其适用电梯轿厢，可抵御径向弯曲刚度和弯曲半径及其优良的绝缘性能。因为机壳抗紫外光，因而可在户外应用。

设计方案用来组装在烘干和湿冷的卧室和室外。特别适合每分200米及以上的高速运用、海蛎子系统软件(龙门式起重机)、数控车床、电梯轿厢、起重机械。

耐克森RHEYFLATY HO7VVH6-F系列产品电缆线规格:直径:从5.0\*15-5.7\*92mm

电导体直径(横截面):从1.5到95 mm<sup>2</sup>

导电性芯数:4至24个。

具备耐酸碱外套管的软性变频电缆

温度范围:可挪动-25 °C至 70 °C

固定不动-40至 70 °C

电导体上的温度 70 ° , 短路故障时 150 °C

额定电流:  $U_0/U=300/500$  kV

沟通交流系统软件中的工作电压  $U_0 / U= 330/550$  kV

直流电系统软件中的工作电压  $U_0 / U= 495/825$  kV

检测工作电压:2000V

弯曲半径:可挪动约3x电缆线

固定不动约3x电缆线;静态拉伸:15 N/mm<sup>2</sup>;

放卷速率:可达120 m/min

耐克森RHEYFLATY Ho7VVH6-F系列产品电缆线构造:合乎DIN VDE 0295 cl.的细铜心线绞合。5、IEC 60228 cl. 5

绝缘层:PVC(聚乙烯)acc。DIN VDE 0207

颜色代码: acc。DIN VDE 0293 Part 308/HD 308 S2 , 4芯(绿/黄-棕-灰) , 5芯(绿/黄-蓝-棕黑-灰) , 25(黑灰色数据-绿/黄(在表层)层);

外护线套:PVC(聚乙烯)acc。DIN VDE 0207

护线套色调:可订制