

# LB-2A-TP型总磷测定仪

产品名称	LB-2A-TP型总磷测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	6894.00/台
规格参数	测量范围:0.02 ~ 10mg/L 重复性: 3% 消解时间:30分钟
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

- 1、检测范围：0.02 ~ 10mg/L
- 2、示值误差： ± 5%(F.S)或0.2mg/L
- 3、重复： 3%
- 4、消除温度:120 ± 1.0
- 5、消除时间：30分钟
- 6、电子光学可靠性： 0.002A/20min
- 7、批处理命令量：16个水质采样
- 8、尺寸：服务器 266mm × 200mm × 130mm  
消解仪216mm × 320mm × 146mm

9、功能损耗：400W

### 仪器设备特性

- 1、用進口性能卓越，寿命长（10万钟头）、亮度高灯源，配上高可靠性光学元件，精密度、重复好。
- 2、温度消除用单独的消除器进行，PID全自动温度控制，温控高精度。

- 3、显示屏液晶显示屏，中国汉字菜单栏式实际操作，便捷形象化。
- 4、高温消除和服务器分离，防止了高温一部分对光学元件的危害。
- 5、可存储10条工作中曲线图及500个历史数据，关闭电源不遗失。
- 6、具备USB接口，数据信息可传输数据到电脑上。
- 7、具备打印出作用，可对检测的纪录马上打印出或查看记录打印出。

配备明细：

服务器1台、16孔消解仪1台、消除比色管10支，总氮实验试剂1套（能测100各样），试管架1个，保护罩1个，电源插头1根，使用说明、合格证书和质保卡各1份。