

COD-1040化学需氧量在线分析仪

产品名称	COD-1040化学需氧量在线分析仪
公司名称	苏州聚阳环保科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	聚阳:JY 1040:COD 苏州:江苏
公司地址	苏州工业园区娄葑镇民生路88号
联系电话	0512-62727678 18662332283

产品详情

仪器特点

符合《HJ 377-2019》国家行业标准，仪器采用模块化设计，便于维护。

进口高温高压电磁阀，采用进口八通阀，有效避免液体管路的污染。

一体化消解/比色模块，高温、高压密闭消解后直接测量，消解完全、氧化效率高。

采用高精度电磁泵+非接触式光电计量装置，试剂抽取快，精度高，可靠性好，工作寿命长。

采用自行设计的多通道阀组控制加液顺序，故障率低，维护成本低，维护工作量小。

自动校准、一键清洗功能，保证设备测量准确和各试剂通道干净无污

采用7寸LCD触摸显示屏，分辨率800*480，图形界面查看更直观，操作极其方便

。具有强大数据存储功能，可连续存储20万组数据记录，5年以上数据，断电数据自动保存，支持USB数据导出；采用台湾MW等控制元器件，减少环境干扰和设备故障。

具有漏液检测功能，如有漏液或仪器模块不正常，屏幕可显示或蜂鸣报警提醒。

具有标液核查、量程自动转换、自动清洗、自动校准、废液分离、试剂余量提醒等功能；

技术指标 测量方法：KCrO高温消解分光光度法

测量范围：10-200、20-1000（可根据客户要求拓展量程，具备量程自动切换功能）
测量周期：小测量周期为1H 试剂用量：15个样/天，每套试剂可使用1个月
测量方式：时间间隔（1~9999min任意可调）和整点测量模式
校正方式：具有手动和自动校准功能，可设置自动校准周期
接口输出：标配：RS232/模拟量（4~20）mA 选配：RS485,微型打印机
电源要求：220VAC ± 10% 50Hz ± 5% 仪器尺寸：1300mm × 500mm × 300mm