

# 北京自动点胶机哪家口碑好SHOTMINI/SHOTMASTER SX型高速型机械臂

产品名称	北京自动点胶机哪家口碑好SHOTMINI/SHOTMASTER SX型高速型机械臂
公司名称	北京惠昌伟业科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:武藏 型号:SHOTMINI 产地:日本
公司地址	东风南路东风五号6-2
联系电话	010-84356219 18863602879

## 产品详情

### 【SHOTMINI/SHOTMASTER SX型】高速型机械臂

同级别内快的高速动作

± 0.01mm的反复定位精度

搭载同步速度功能

弯角部的线宽可保持不变。生产周期缩短到极限，实现生产效率的大化

活塞泵系统或正排量泵是种类型点胶机中的一种。此系统优势在于其重要工艺参数数量有限。变化通常是+ - 的体积百分率。此类型的系统，拖尾现象并不常见。但如果粘合剂粘度不适当，也会出现这种情况。滴数其中一个系统功能如下：当活塞被电磁阀提起，就会有源源不断的低压作用到料盒顶部，进而粘合剂会填充整个活塞腔。当把弹簧承载的活塞释放，一滴液滴会由于压力从喷嘴排出，并打到下面的PCB上。活塞泵的设计有很多种，但它们每次都只会排出一滴细小的粘合剂液滴。大量的粘合剂是通过无数液滴堆积而成。这意味着，该工艺极易控制。喷嘴尺寸使用此系统，只需一种直径的喷嘴。如上文所述，较大的粘合剂液滴是通过无数小液滴堆积而成。投射对于大多数活塞泵系统而言，粘合剂的点涂是一种非接触式工艺，支持一些已在其位的元件。有些装置，包括PCB高度测量装置，用来确保喷嘴高度统一，可调范围为至mm。温控使粘合剂保持均匀的粘度对活塞泵系统来说至关重要。需为选定的粘合剂优化温度设置，但所设温度至少应比周围温度高出几度。材料粘合剂基本功能是保证元件在PCB上，直到该元件完成波峰或回流（底部）焊接。选择SMT粘合剂应考虑的主要因素是：点胶方法，点胶速度，工作环境，粘合剂贮存期及固化过程。PCBsPCB平整度影响着点胶质量。如果PCB弯曲或扭曲，胶点尺寸也会发生变化，从而元件吸附力度也会发生变化。必须保持PCB洁净，且无指纹污染，否则可能会导致吸附性变差，终造成元件在进行波峰焊接时从PCB上脱落。此外，当为每种元件

选择胶点尺寸和投射脚高度时，与焊料掩膜有关的焊垫高度也是要考虑的一个重要因素。事实上，当PCB表面不平整时，会出现常见的问题。环境PCB接触到来自空气的灰尘和污垢会导致粘合剂吸附力下降，终导致PCB元件缺失。北京惠昌伟业科技有限公司成立于2003年，专注于先进的制造技术及设备，集代理销售、技术研发、设备生产于一体，致力于为客户提供先进的生产设备和自动化解决方案。