

LB-3A-TURB型精密浊度仪

产品名称	LB-3A-TURB型精密浊度仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5467.00/台
规格参数	测量范围:0 ~ 400NTU 示值误差: $\pm 2\%$ (满量程) 最小分辨率:4.0.01 NTU
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

LB-3A-TURB型精密浊度仪技术指标

1. 测量范围：0 ~ 400NTU
2. 示值误差： $\pm 2\%$ (满量程)
3. 重现性： $\pm 2\%$ (满量程)
4. 分辨率：0.01 NTU
5. 每小时漂移： < 0.1 NTU
6. 外形尺寸:340 × 250 × 130mm
7. 重量:4kg
8. 仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行：
9. 环境温度: 5 ~ 40
10. 相对湿度: 70%
11. 供电电源: AC(220 \pm 10%)V ; 50Hz
12. 避免强光直接照射，无显著的振动及强电磁干扰

仪器特点

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

3、可保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。

4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

5、采用高性能、低功耗16位单片机系统

6、具有打印功能，具有USB接口上传功能

配置清单

主机1台、比色皿2只，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。