

TN-1040总氮水质在线分析仪

产品名称	TN-1040总氮水质在线分析仪
公司名称	苏州聚阳环保科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	聚阳:环保 1040:总氮 苏州:江苏
公司地址	苏州工业园区娄葑镇民生路88号
联系电话	0512-62727678 18662332283

产品详情

公司简介

公司主营业务为水质在线分析仪的研发、生产和销售,并为客户提供相关技术咨询和工程安装,产品主要用于工业企业和污水处理厂对于所排放污水的水质实时监控和信息报送。公司主要产品包括COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪、重金属在线分析仪(总铬、总铜、总铁、总锰、总镍、总锌)等,可以满足不同类型排污企业对于排放监测的需求。

仪器特点

- a、全进口器件、创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重复性；
- b、全自动运行，可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能；
- c、在线测量方式多样化，可实现人工随时测量、自动定时测量、整点测量;在线标定方式多样化，可实现手动标定和定时标定；
- d、支持断电存储功能，确保仪器断电数据不丢失；
- e、程序升级便捷，可实现U盘一键升级；

f、定量采用信号自动识别设计，保证了液体计量的高准确性和重复性；

g、可实现用户反控，用户在电脑上安装好设备控制软件（选购），便可实现在电脑上对仪器进行控制测试；

h、超大的数据存储容量，实现了不低于5年的历史数据的保存（以每2小时测量一次计），极大的满足了客户的需求；

i、自动泄漏报警功能，仪器出现泄漏时，会自动报警，提示用户进行维护。

技术指标 测量方法：碱性KSO消解紫外分光光度法
测量范围：0.5~50（可根据客户要求拓展量程，具备量程自动切换功能）
测量周期：小测量周期为45min 试剂用量：15个样/天，每套试剂可使用1个月
测量方式：时间间隔（1~9999min任意可调）和整点测量模式
校正方式：具有手动和自动校准功能，可设置自动校准周期
接口输出：标配：RS232/模拟量（4~20）mA 选配：RS485,微型打印机
电源要求：220VAC ± 10% 50Hz ± 5% 仪器尺寸：1300mm × 500mm × 300mm