

# 家用燃气锅炉 三温暖热水器 无锡燃气锅炉

产品名称	家用燃气锅炉 三温暖热水器 无锡燃气锅炉
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

### 燃煤锅炉与燃气锅炉区别

1、通风方式：燃煤锅炉一般采用负压燃烧，其燃烧过程是由鼓风机和引风机的配合配合的配合来完成，煤在燃烧过程中，需要大量的空气，而由于炉墙烟道的漏风，无锡燃气锅炉，过量空气系数可达2.1-2.5之间。燃气锅炉采用微正压或微负压燃烧，需要的风量小，在燃烧器内空气能较好的与CH<sub>4</sub>预混。微正压燃烧没有炉墙和烟道的漏风因素，运行中烟道出口空气系数可为1.05-1.2。

2、燃料易爆性：燃煤锅炉燃烧安全，炉膛不易发生爆炸危险。而燃气锅炉在爆炸浓度界限内，遇到明火就会发生爆炸。危险性较大。

3、锅炉自动控制：燃煤锅炉由于受到煤种、料层厚度、鼓风量、引风量、风煤配比等原因，要做到根据负荷来自动调节锅炉运行参数的难度大。而燃气锅炉所受影响因素较少，可根据负荷调节燃烧器阀门大小，容易实现自动控制。

### 燃气锅炉供暖系统的辅机配件

燃气锅炉辅机按系统不同，可以分为以下类型：

- 1、化水供水系统：包括软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置等;
- 2、蒸汽(热水)系统：燃气锅炉的这一系统主要包括分汽(水)缸和温减压器;
- 3、燃料供应及燃烧系统：该系统是燃气锅炉辅机的重要组成系统，主要包括燃气减压站、油罐、燃料阀组和燃烧机等;
- 4、烟风系统：鼓风机、引风机、烟囱等;
- 5、排污(汽)系统：连排、定排、取样器;
- 6、电控系统：普通控制、PLC控制、DCS控制;
- 7、锅炉房内的其它设备：换热站、循环泵、除污器等。

### 燃气锅炉之干法保养

干法保养适用停炉时间较长，一般时间超过一个月，特别是夏季停用的采暖热水锅炉。

、停炉后，将炉水放尽，清楚炉内的水垢，燃气锅炉哪个牌子好，水渣和受热面的烟灰。

、关闭锅炉的供水管、给水管、排污管上的阀门，或用隔板堵严，与其它运行锅炉完全隔绝。

、打开人孔、手孔，使锅炉自然干燥，若锅炉潮湿，用微火将锅炉本体及炉墙，烟道烘干。

、选用适量干燥剂。常用干燥剂有无水氯化钙( $\text{CaCl}_2$ )和生石灰( $\text{CaO}$ )， $\text{CaCl}_2$ 按每立方米水容积2kg定量放置，要求选用15mm左右的颗粒；生石灰按每立方米水容积3kg定量放置，要求选用10mm~30mm的块状物。

、锅炉干燥后，将装有干燥剂的托盘放入炉膛和锅筒中，家用燃气锅炉，以吸收潮气，燃气锅炉制造，要求干燥剂不能与锅炉受热面直接接触。

、干燥剂放入锅炉一个月内应每周定期检查一次，看受热面有无腐蚀，及时更换失效的干燥剂，一个月以后每半个月检查一次。

家用燃气锅炉-三温暖热水器(在线咨询)-无锡燃气锅炉由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三温暖热水器——您可信赖的朋友，公司地址：重庆高新技术开发区科园二街225号2-2，联系人：冯经理。