

恩施燃气锅炉 燃气锅炉生产厂家 三温暖热水器

产品名称	恩施燃气锅炉 燃气锅炉生产厂家 三温暖热水器
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

知道这两点，燃气锅炉保养不用愁！

燃气锅炉在使用一段时间后，司炉工就应该对工作中的燃气热水锅炉进行保养，保养是为了燃气热水锅炉更好的工作，并且能延长使用期限，小编整理了2种保养方法，供各位参考。

一、压力保养：适用于生产备用锅炉或停运进行短暂检修时间不超过一周的锅炉。

、停炉后把炉水全部放尽，将炉内的水垢、水渣清理干净，燃气锅炉价格，重新加入合格软化水。

、定期用小火加热，或定期利用相邻锅炉的蒸汽加热炉水，使锅炉内的炉水温度夏季应保持在环境温度+10 左右，冬季应保证炉水不凝结，关闭所有放空阀、排污阀和放水阀，防止漏水。

、锅炉定期给水，保持锅炉内压力为0.05MPa~0.1MPa防止空气进入锅筒。

二、湿法保养：湿法保养一般适用于停炉时间不超过一个月的锅炉的保养。

、停炉后按规定时间放尽炉水，将水垢、水渣、烟灰清楚干净。

、关闭所有的人孔、手孔、阀门等，与运行的锅炉完全隔绝。

、用合格软化水配制碱性保护溶液，按每吨炉水加入NaOH8kg~10kg，或加碳酸钠(NaCO₃)20kg，或加磷酸钠(Na₂P₀₃)20kg。

、用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅炉。

、当保护溶液全部注入后，开启给水阀将合格软化水注满锅炉，直至水从空气阀溢出为止，然后再关闭空气阀和给水阀，开启泵循环，使溶液混合均匀。

、在整个保养期间，应定期用微火烘炉保持受热面外部干燥，定期开启泵循环，使各处溶液浓度一致，家用燃气锅炉价格，还要定期取溶液化验和补充药液，使溶液PH值在10~12之间，保证炉水的碱度。

、在冬季要采取相应的防冻措施。

燃气锅炉与燃煤锅炉

燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性：

一是由于燃气中的灰分、含硫量和含氮量均比煤中的含量低，燃烧后产生的烟气中粉尘量非常少，排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准，燃气锅炉生产厂家，使用燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。

二是燃气锅炉的炉膛容积热强度较高，由于烟气污染小，对流管束不受腐蚀和结渣，传热效果好，燃气燃烧产生大量三原子气体（二氧化碳、水蒸气等）的辐射能力较强，而且排烟温度低，使其热效率明显提高。

三、是在减少设备维修、保养方面：燃气锅炉燃烧系统设备简单，因而需要维修保养的项目少。由于不存在结渣及高低温受热面腐蚀，因而不需要由此而更换受热面的管件及空气预热器的元件。

如何避免燃气锅炉意外的发生?

一、加强防火安全管理：

明火先从人员入厂开始，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，车辆进入锅炉房要佩带隔火罩，车间门卫对进出的人员和车辆进行认真登记和管理。

在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，恩施燃气锅炉，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要要在现场监护。锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

二、采取防静电防爆措施：

严格职工劳保穿戴，凡进入锅炉房的人员一律要求穿防静电工作服，严禁带手机进入；车间每年对CH₄管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放；采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备；在锅炉房施工

均要使用防爆工具；燃气锅炉后的烟道上应装设防爆门、爆破片（防爆门、爆破片的位置应有利于泄压，当防易暴气体有可能危及操作人员的安全时，防爆门上应装设泄压导向管）。

随着燃气锅炉的广泛应用和技术设备的日益完善，各种安全保护手段已能保证燃气锅炉的安全运行。

恩施燃气锅炉-燃气锅炉生产厂家-三温暖热水器(推荐商家)由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！