

飞扬天冬聚脲金属钢结构防腐 桥梁/石化/储罐/重防腐 耐酸碱腐蚀耐候耐老化

产品名称	飞扬天冬聚脲金属钢结构防腐 桥梁/石化/储罐/重防腐 耐酸碱腐蚀耐候耐老化
公司名称	深圳飞扬骏研新材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞扬 规格:1kg,5kg,10kg 产地:珠海
公司地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号 飞扬科技创新园B栋805（注册地址）
联系电话	0755-36694823 18682142003

产品详情

产地	珠海	型号	多种型号
品牌	飞扬	类型	天冬聚脲防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	单件净重	25kg
总固含量	98	干燥时间	6小时
包装规格	25kg/桶	颜色	透明
特色服务	免费培训 技术支持	是否危险化学品	否

由于公司产品体系较多，此价格不作交易，拍下前请与我们联系获得准确报价，给您带来的不便敬请谅解，谢谢！

产品介绍

产品信息

产品名称：飞扬天冬聚脲防腐涂料

规格：1kg,5kg,10kg

使用部位：工业、建筑、钢结构防腐

光泽：亮面，哑光

涂刷面积：5m²/kg

是否可调色：是

1.石油化工防腐体系

特点：超长寿命，耐候性优异，不黄变，不开裂，耐盐雾能力强；

涂层丰满装饰性强，可厚涂施工；

涂层具有极好的抗冲击耐磨性，耐冻融性；

环保低VOC排放。

适用范围：储罐防腐 输油管道防腐

2. 海洋防腐体系

特点：耐水、酸、碱、盐、油等介质的侵蚀优异，耐盐雾能力强；

耐候优异，不黄变，不开裂，使用年限长；

涂层具有极好的抗冲耐磨性、耐冻融性；

低碳环保高固，施工简单，可喷涂、刷涂、辊涂。

适用范围：沿海及海上风力发电设备塔筒及基础架防腐

3. 重型机械防腐体系

特点：超长寿命，耐候性优异，耐盐雾能力强

涂膜致密，抗冲耐磨能力强

施工方便，可喷涂，刷涂，辊涂

应用范围：港口机械钢构、起重机、厂房结构等

通航设施等重要设施

重、大型建筑机械钢构

4. 水工钢结构防腐体

特点：耐受水、酸、碱、盐、油等介质的侵蚀优异，防腐性能优异；

涂层具有极好的抗冲刷耐磨性、耐冻融性；

耐候性优异，涂层丰满装饰性强；

施工方便，可喷涂，刷涂，辊涂，干燥速度快，一次性成膜厚，可低温固化。

应用范围：大坝、水闸、通航、防洪和水利发电设备等金属钢结构；

水利水电工作闸门、压力管、拦污栅、厂房等性钢结构；

水利水电枢纽中泄水、引水发电及通航等重要设施

5. 重防腐体系

特点：1. 耐化学性优异，防腐性能优；

2. 硬度高，耐磨优异及抗渗透性能突出；

3. 兼顾一定的柔韧性；

4.高温防护性好，250℃以下耐化学性良好。

应用范围：

沿海地带的钢结构和深海水下钢柱平台等C5及以上环境的盐雾强腐蚀的维修和防护；

含有强酸、强碱、强溶剂以及强氧化介质的废水槽、储罐、石油管道的涂层防护等；

需要防护、耐磨、耐酸碱等介质的化工车间地坪以及各类操作单元设备保护涂层；

需要一定耐温性的脱硫烟塔的内衬保护涂层；

运输化学物品的槽罐和特种集装箱等内衬涂层；

注意事项

- 1、产品贮存在阴凉，通风，干燥处，贮存温度0℃~30℃为宜；
- 2、施工前，基面必须干燥，无积水，不能有浮灰、油污等污染；
- 3、产品需精确配比，充分混合搅拌均匀；
- 4、避免在潮湿不通风环境下使用，否则会影响成膜效果；
- 5、施工完毕后，保持通风，干燥后可使用。

售后说明

售后说明

1、物流配送

产品下单后5个工作日内发出，如有紧急需求，请与我们联系。

2、付款方式

由于公司产品体系较多，具体产品价格及付款方式需要与我们联系。

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要

退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。后祝您购物愉快。

4、发票制度说明

因为产品的价格带票与不带票是不一样的，所以需要开发票请联系客服。并且给出发票抬头。发票一般在产品完成交易后（买家确认收货），3天内寄出。