

LB-520-PH型便携式酸度计

产品名称	LB-520-PH型便携式酸度计
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	5564.00/台
规格参数	输入阻抗:: 1012 校准数据:全自动存储 电源:9.9V电池
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

产品简述：

多功能PH计，采用LCD液晶显示，具有稳定可靠、操作简单方便（可单手操作）；可同时测量酸碱度（pH）或毫伏（mV）与温度。广泛应用于医疗卫生、制药、大专院校、科研单位、工矿企业及环保等部门实验室及现场、野外中使用。

性能参数：

1. 测量范围: pH : 0 ~ 14.00pH

mV: 0 ~ ±2000mV

T :0 ~ 99.9

2. 分辨率: pH : 0.01pH

mV: 0.1mV

T :0.1

3. 精确度: pH : ±0.01pH

mV: ±0.1%(F.S)

T : ±0.5

4. 输入阻抗: 1012
5. 温度补偿范围:(手动或自动)0 ~ 99.9
6. pH校准温度 : 0至99.9
7. 校准数据 : 全自动存储
8. 电极 : E201-C塑壳pH复合电极及温度电极
9. 电源 : 9V电池
10. 外形尺寸 : 75mm × 140mm × 38mm
11. 重量:220g

产品特点 :

1. 采用MCU控制测量过程 , 利用数字滤波等技术提高系统可靠性。
2. 手动、自动温度补偿 , 并采用温度数字补偿技术 , 消除了温度补偿的非线性因素。
3. 二点标定校准功能。
4. 标定时只需输入缓冲液25 的标称值 , 仪器自动温度识别补偿。
5. 自动锁定模式 : 显示自动锁定已达稳定的读数。
6. 可储存99个pH值。
7. 数据断电不会丢失。
8. 电量显示。
9. 斜率显示 , 并可据此判断电极的好坏。

配置清单 :

主机1台 , pH复合电极1支 , 温度探头1支 , pH校正试剂1套 , 主机保护套1个 , 便携箱1个。 ·