

LB-610-DO型便携式溶氧仪

产品名称	LB-610-DO型便携式溶氧仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	4565.00/台
规格参数	环境温度:5 ~ 40 重量:220g 相对湿度:: 85%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

便携式溶氧仪具有稳定可靠、操作简单方便（可单手操作）；适合各行业水溶液中氧浓度(mg / L或ppm)和氧的饱和百分含量(%)及被测介质的温度（T）进行测量。采用极谱法测量，配进口膜头，无需更换氧膜。

技术指标：

1. 测量范围：

溶解氧（DO）：0.0 ~ 20.0mg/L

：0 ~ 200%

温度（T）：0 ~ 100

2. 测量精度：

溶氧：±0.2mg/L（被测体系与校正体系等温）

±0.5mg/L（被测体系与校正体系±10 时）

温度：±1

3. 自动温度补偿范围：0 ~ 40

4. 校准点：1或2点

5. 盐度补偿设定：0~35g/L

6. 大气压力设定：0.5~1.5个大气压

7. 电池类型：9V电池1节

8. 外形尺寸：75mm×140mm×38mm

9. 重量：小于220g

产品特点：

1. 采用微处理技术，操作简便
2. 一或二点按键自动校准
3. 自动/手动温度补偿及温度测量
4. 可设定盐度系数及大气压力
5. 数据锁定功能
6. 电极使用寿命长
7. 可储存99组数据
8. 数据断电不会丢失

配置清单：

主机1台，主机保护套1个，溶氧电极1支，后备电极头1个、电极内充液1瓶，9V电池1个，便携箱1个，说明书1份，合格证1份，保修卡1份。