

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司 天津塑胶球场

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司 天津塑胶球场 |
| 公司名称 | 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室 |
| 联系电话 | 18526192666 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

复合型塑胶跑道材料施工

复合型塑胶跑道材料施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，塑胶球场造价，具有强韧的弹性层及缓冲层，天津塑胶球场，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于混合型、透气型之间。

复合型塑胶跑道底层同透气型跑道一样，将弹性胶粒与聚氨酯粘合剂，采用摊铺设备制成缓冲弹性层，厚度约10mm，面层胶铺设2~3mm厚聚氨酯胶浆，撒上EPDM胶粒作为磨损面层。适用于比赛跑道、比赛场地、体校训练教学场地、普通学校教学场地、体育馆、多功能体育场。

塑胶跑道与普通水泥路或柏油路相比，更适合行走和跑步。塑胶具有良好的弹性和防滑性，可有效保护运动员腿部关节，防止意外伤害。跑步对膝关节有一定的损伤，塑胶球场设计施工，长跑会给膝关节带

来很大的压力。塑胶跑道比较柔软有弹性，可以很好的缓冲腿部压力。在这样的环境中训练，可以大大降低膝盖受伤的概率。运动中不慎跌倒在所难免，坚硬的地面会造成伤害，而塑胶跑道的柔韧性会起到将伤害降低到较低水平的作用。

外观：1、塑胶跑道颜色均匀且一致，各种线道、点位线颜色均匀一致、清晰、鲜明，无明显虚边。2.各种线道的宽窄度和尺寸均准确。分道线之间的距离应准确且一致，笔直部分应笔直，弯曲部分应圆滑且没有折线产生。3.跑道表面层防滑颗粒的尺寸应在2-3mm之间，跑道表面的颗粒应均匀且无秃颗粒出现。4.跑道表面应干净，塑胶球场多少钱，接头处应光滑平整。没有明显的高低差。平整度和坡度是根据3m × 3m的方格网测量的表面高度计算的。平整度，横向坡度，纵向坡度和跳高区坡度合格率都要求在95%以上。

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司-天津塑胶球场由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司是天津 天津市 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天津市众鼎体育设施安装工程有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天津市众鼎体育设施安装工程有限公司更加美好的未来。