

pp活接 博厚环保塑业欢迎咨询

产品名称	pp活接 博厚环保塑业欢迎咨询
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

pp管子的弯曲:(1)DW 219的管子尽可能采用冷弯;(2)铜管在弯曲前弯曲部位须进行退火处理。(3)DW>219时采用预制弯头。如没有顶制弯头的任意角可采用虾节弯。规格De15-De1500mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生没有毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，pp活接，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。pp管材性能介绍，抗静电、阻燃性能稳定，pp管材的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在聚乙烯树脂本体中，抗静电及阻燃指标不会因使用时间长而受影响。重量轻、运输、安装方便 管材密度低（钢管的1/8，玻璃钢管的1/2），重量轻，无须机械可轻松搬运，大大降低劳动强度，安装快，缩短施工周期。

玻纤增强聚丙烯FRPP管材标准 执行HG 20539-92。
选用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，一般用途的水、腐蚀性液体的输送。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。PP管是一种半结晶性材料。它比PE要更坚固而且有更高的熔点。因为均聚物型的PP管温度高于0 以上时十分脆?因而很多贸易的PP资料是参加1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP资料有较低的热歪曲温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性，然则有有更强的抗冲击强度。PP的活动率MFR局限在1~40。而且缩短率的偏向平均性比PE-HD等资料要好得多。

pp活接-博厚环保塑业欢迎咨询(图)由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是一家从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“博厚环保塑业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使博厚环保塑业在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任,

树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！