

TFBGB防爆型传感器

产品名称	TFBGB防爆型传感器
公司名称	烟台拿度仪器有限公司
价格	2565.00/套
规格参数	拿度NADO:TFBGB防爆型传感器
公司地址	烟台开发区珠江路32号3#
联系电话	18562256779

产品详情

TFBGB防爆传感器产品特点：

坚固耐用，全封闭设计；

使用方便，可选择多种信号输出方式；

防爆等级：符合GB3836.1-2000以及GB3836.2-2000 标准温度区：T6（85 表面）；

非接触测量，永不磨损；

低功耗设计，有效减小系统发热；

测量起始位置，全程可调。

输入

测量数据：位置（游标磁环）

测量范围：25mm~7600mm，也可根据客户需要定制

输出

接口：模拟量、SSI

精度

分辨率：按输出而定

非线性度：< 满量程的 $\pm 0.01\%$ (zui小 $\pm 50 \mu m$)

重复精度：< 满量程的 $\pm 0.001\%$ 或与分辨率一样

迟滞：< $10 \mu m$

工作条件

磁铁速度：任意

环境温度：-20 ~+60

湿度/露点：湿度90%，不能结露

温度系数：30PPm/

电气防护：IP67

EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3，A类，CE认证

冲击指标：GB/T2423.5 50G

振动指标：GB/T2423.10 20g/10~2000Hz

结构及材料

电子仓：304L不锈钢

测杆：304L、306L不锈钢

工作压力

外管压力：35Mpa（连续）/70Mpa（峰值）

安装

安装方向：任意方向