

永磁TO25000ETX25千瓦柴油发电机

产品名称	永磁TO25000ETX25千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO25000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

永磁TO25000ETX25千瓦柴油发电机柴油发电机组的气门间隙调整方法：更换柴油发电机组汽缸垫、活塞环或由于汽缸垫漏气而按规定力矩对汽缸盖进行紧固时，好须整气门间隙。因为气门间隙过大会使气门晚开早关（正常情况是进气门早开，排气门晚关），进气不足，排气不净并导致柴油机排气噪声过大等；而气门间隙过小又会造成气门关闭不严、烧蚀或漏气等。柴油发电机是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

永磁TO25000ETX25千瓦柴油发电机启用应急电源的程序：电源维护或经过培训的机房值班人员应能在15分钟内正常启动油机并供电，在延时启动供电和市电发生故障的事况下，应向主管领导汇报事况；启用应急用柴油发电机组时，电源维护人员为保证三楼机房供电，可断开办公照用电负荷2应急移动柴油发电机组调用的程序：在市电发生故障时，房固定式发电机工作异常或预计市电恢复时间较长（8小时以上，天气炎热时，缩短为6小时），如移动油机不在本地可向省公司运行维护部请示，调用移动油机或向电力部门借用发电机。

永磁TO25000ETX25千瓦柴油发电机柴油机组的磨合可以分为冷磨合和热磨合两种1、冷磨合是指柴油机组在试验台上由电动机或其他动力来带动曲轴进行运转，达到对曲轴连杆机构、配气机构和其他动配合零件磨合的目的。在此过程中需要使用黏度小的机油，并且还可以对柴油发电机组做故障检查，看是否有不正常响声、拉缸和漏气等。

型 号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

消音装置： 工业消音装置

油箱容量： 50L

整机参数

电压表： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1280*900*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证