

家庭信息接入箱

产品名称	家庭信息接入箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

家庭信息接入箱

简介：光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户（FTTH）而设计的，能够兼容大多数设备厂家的ONU设备，如华为，中兴，烽火等。光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型，扩展型可在功能扩展面板上安装语音模块，数据模块，路由器等。满足家庭弱电业务工程的总集成。是以后家庭多项弱电业务接入的方向，箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。功能特点：光纤入户信息箱支持ONU，电池备电，电源适配器，光纤适配器等集成安装。集中管理电话线，网线，光跳线，美化室内环境。各功能区域应相对集中，并满足以下要求：

家庭用通信终端区：满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。

光纤终端区：满足光纤接续（冷接或熔接）的区域。

设备扩展区：满足各种信息面板、扩展模块（设备）安装的空间。 其它备附件：在机箱门靠上部合适位置配置挂牌（方便各使用单位对机箱编号进行标识）、电源插座等其它附件等。

结构参数：1、光纤入户信息箱的前盖、底盒采用工程塑料ABS PC为原料注塑成型，且满足RoHS标准；塑料材料厚度应不小于1.5mm。2、翻转式网格结构，可兼容不同尺寸ONT，对WIFI无线信号无屏蔽影响。底盒采用镂空设计，板，方便适配器等设备的安装。专门的电池与电源适配器安装位，光纤适配器安装位，盘纤熔接单

元，暗走线结构支持左右下三个方向进出入户光缆。3、产品采用模块化思想设计，客户可根据实际的需要灵活增减，无须反复施工便能为家庭提供高可靠性、高性能、整洁的网络、电视、电话统一管理。也可根据客户特殊需求，提供应生产品快速定制服务，一体满足客户的需求。4、采用优质的冷轧板，使用先进的数控中心加工。功能模块化设计，自带理线器功能，施工简单方便。5、箱体按照中国电信对FTTH接入要求设计，电缆与光缆系统布线进行区域的划分，电缆布线区域安装架可灵活选配功能模块，光缆布线区域内置了熔纤盘，ONU安装支架，真实实现了光纤到户。

6、面板材质：1.2/1.5mm（可选）优质冷轧钢板，表面电脑平光静电喷涂。7、面板技术特点：单开门设计美观大方，施工方便，门板上流线型散热孔设计提供良好的散热效果。

8、箱体材质：0.8/1.0/1.2mm（可选）优质冷轧钢板，表面电脑平光静电喷涂9、箱体底盒尺寸：400*300*120mm 外形尺寸：430*330*135mm10、

箱体内为ONU设备提供了AC220V电源插座。产品规格箱体类型 箱体编号 入墙尺寸

面板尺寸 容量 备注 光纤入户箱 AP-J-B-431F 400 × 300 × 120 430 × 330 × 135 3U

含ONU支架，光纤熔接盘 AP-J-B-531F 450 × 300 × 120 480 × 330 × 135 4U

含ONU支架，光纤熔接盘

使用环境：光纤入户信息箱是安装在用户户内，仅供该用户单独使用，内部可安装各类ONU及各种信息扩展模块的箱体。工作温度：-5 ~ 70 ，储存温度：-40 ° C~

70 ° C，工作湿度 95%（无冷凝），大气压：70 kPa~106 kPa测试标准：1. 试验条件：标准大气条件如下：温度：15 ~ 35 ；相对湿度：45%~75%；大气压力：86kPa~106kPa

。2. 结构与功能检查：目视检查，必要时用游标卡尺寸测量或实际操作。3.

材料检查--盐雾试验：将装配完整的光纤入户信息箱试样置于试验箱中，按FB/T2423.17-2008“试验Ka”方法进行试验，试验结束时立即取出试样用清水冲洗，不能破坏腐蚀点状态，清洗后在标准的试验大气条件下恢复2h，进行测试。4. 机械性能试验--拉伸试验：将光纤入户信息箱用夹具夹牢，用拉伸夹头将光缆或适配器夹持牢固，拉伸速度为10mm/min，拉力50N，维持1min。