

上海科德宝 LH R/260 卷帘式过滤棉 苏州摩根范梅尼环境

产品名称	上海科德宝 LH R/260 卷帘式过滤棉 苏州摩根范梅尼环境
公司名称	苏州摩根范梅尼环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道春申湖中路国际服装城B 弄5号楼100号
联系电话	18912601214 18912601214

产品详情

滤渣层过滤：过滤初期过滤介质只能截留大的固体颗粒，小颗粒随滤液穿过过滤介质。在形成初始滤渣层后，滤渣层对过滤起主要作用，这时大、小颗粒均被截留，例如板框压滤机的过滤。**深层过滤：**过滤介质较厚，悬浮液中含固体颗粒较少，且颗粒小于过滤介质的孔道。过滤时，颗粒进入后被吸附在孔道内，例如多孔塑料管过滤器、砂滤器的过滤。

设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控制器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，科德宝 LH R/260 卷帘式过滤棉，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。高质量，维护量少:产品符合相应质量标准，所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转，不需工具，零部件很少；易于使用，仅需定期检查，几乎不需日常维护。主要分类过滤器按获得过滤推动力的方法不同，分为重力过滤器、真空过滤器和加压过滤器三类。重力借助悬浮液的重力和位差在过滤介质上形成的压力作为过滤的推动力，一般为间歇操作，如砂器。上海科德宝 LH R/260 卷帘式过滤棉-苏州摩根范梅尼环境由苏州摩根范梅尼环境工程有限公司提供。苏州摩根范梅尼环境工程有限公司是从事“粗效、中效和过滤棉及过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。