

篮球场悬浮地板生产厂家制造商

产品名称	篮球场悬浮地板生产厂家制造商
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

悬浮式拼装地板也称组合式运动地板，是第四代体育运动地板的运动场地面层材料，成品为块状，可直接铺装在水泥或沥青的基础表面，无需粘接，每一块地板之间用独特的锁扣进行连接，安装十分的简单，还可以随意拆卸。

悬浮式拼装地板采用成熟的高强度聚丙烯材料，有效解决地板热胀冷缩问题的同时还具有稳定的表面摩擦，抗紫外线添加剂被加入到每一块地板中，能够保障地板在长期受日光照射中不褪色，悬浮式的结构设计加上坚固的加强型支撑脚结构，创造卓越的垂直的减震效果，防滑的表面可有效防止运动损伤，良好的球回弹性能和球速保证了地板卓越的运动性能，它可用于铺装理想的高性能篮球场、网球场、五人足球场、轮滑球场、乒乓球场以及排球、羽毛球等多功能球场。

(一) 基础要求施工：只需将基层水泥找平(用3m直尺测量 $\pm 3\text{mm}$)，无明显坑、鼓；无需防水处理， $\pm 30^\circ$ 环境都可以施工。安装拆卸简单，无需使用胶类。可直接铺放在平整的水泥或沥青地面上，地板间以子母扣连接(工具为橡皮锤佳)。(二) 划线场地划线使用聚丙烯面层专用漆，不脱落。圆形区域突出的部分，采用相同颜色的面层专用漆，涂成和主体相同的颜色即可。(三) 边条拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区(大约5cm左右宽)，可根据场地面积配备边条，边条宽5cm/长25cm,起到美观固定效果。(四) 运动性能反弹率高达95%，滑动摩擦系数0.52，和体育专用木地板非常接近。(五) 防滑设计特有柔和的双十字防滑条纹，防滑且能随心所欲传递强劲运动动力，防止扭伤、崴伤等运动损伤。(六) 颜色地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。(七) 关于篮球架篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。(八) 热胀冷缩拼装地板的热胀冷缩系数是2‰-3‰，这样的伸缩值，在上下方向上，不会造成拼装地板与地面腾空；在左右方向上，两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起，而是有一定缝隙，保证了每两块拼装地板的伸缩；再加上场地四周预留的伸缩区，足以确保整个场地的使用效果。(九) 地基问题每块拼装地板底部有676个有效支撑点，一方面起到了很好的减震、缓冲效果，另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来，假如场地上偶有小坑，不管这个小坑在什么位置，都不会影响拼装地板均衡受力。如果是起伏不太明显的小鼓，拼装地板也会随之稍稍有所起伏，但是这些都不会影响拼装地板的使用效果。如果是很明显的坑、鼓，在施工前肯定要处理的。

悬浮地板生产厂家 河北资讯，记者(刘编辑)近日获悉，河北博超文体有限公司成立于2001年是华北

地区大型的悬浮地板厂家,我公司生产的悬浮地板外形美观,,“ 优胜劣汰,强者生存 ” 在激烈的市场竞争中,公司始终秉承“ 质量高,信誉至上 ” 的宗旨,我们将以优良的品质,优惠的价位,齐全的品种和较短的交货期,向您提供的服务。