

定制净益康双极RO反渗透设备经久耐用

产品名称	定制净益康双极RO反渗透设备经久耐用
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

纯水制备膜型号解释:0844罐 08表示罐的直径8英寸*2.54=20.32 厘米; 44表示罐的高度44*2.54=111.76 厘米RO的孔径=0.001-0.01 m NF的孔径=0.01 ---0.1 m UF的孔径=0.1 -- m MF的孔径=1m重量体积比(溶液浓度): 1 ppm=1mg/L(分之一浓度)1 ppb=1 μg/L(十亿分之一浓度)1 ppt=1 ng/L(万亿分之一浓度)电导率, 电导率是表示水中溶解离子导电能力的指标。没有离子的理想纯水, 不会产生电流。电导率用电导率仪测量, 其单位为微西门子/厘米(μs/cm)。电导率也是测量水中离子浓度的简便方法, 但不能反映离子种类。离子构成不同, 电导值也不同; 但电导的数值随离子浓度增加而增加。TDS(溶解固体总量)仪是利用变换因子将电导率值转换为TDS值。在水质分析中, 可用不同离子对应的不同转换系数或溶解固体总量(TDS)对应的单一转换系数, 估算电导率的数值。可用化碳的ppm浓度的平方根乘以0.6求得其电导率; 硅离子对电导率变化不产生影响。RO纯水的电导率数值是在线测量的。否则, 纯水暴露于空气之中, 将改变其化碳含量。导致电导率降低。1ppm=2us脱率和透率脱率 通过反渗透膜从系统进水中去除可溶性杂质浓度的百分比。脱率 = (1 - 产水含量/进水含量) × 90%透率 进水中可溶性杂质透过膜的百分比。透率 = 100% - 脱率回收率 = (产水量/进水流量) × 90%

[供应净益康10吨水净化设备出水达标](#)