

地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器

产品名称	地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器炉渣垫层应采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料铺设，其厚度不应小于80mm。4.7.2 炉渣或水泥炉渣垫层的炉渣，使用前应浇水闷透；地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器水泥石灰炉渣垫层的炉渣，使用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透；闷透时间均不得少于5d。4.7.3 在垫层铺设前，其下一层应湿润；铺设时应分层压实，地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器表面不得有泌水现象。铺设后应养护，待其凝结后方可进行下一道工序施工。

4.7.4 炉渣垫层施工过程中不宜留施工缝。地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器当必须留缝时，应留直槎，并保证间隙处密实，接槎时应先刷水泥浆，再铺炉渣拌和料。

主控项目

4.7.5 炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块，地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器颗粒粒径不应大于40mm，且颗粒粒径在5mm及其以下的颗粒，不得超过总体积的40%；熟化石灰颗粒粒径不应大于5mm。 检验方法：观察检查和检查质量合格证明文件。 检查数量：地埋式液氨储罐设备厂家，地埋式液氯储罐设备企业，菏泽花王容器按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。