



强度高，光滑，抗磨；3、采用活塞环结构，导向环直接在活塞上喷涂，增加活塞寿命及减少活塞的运行阻力；4、缸盖和气缸采用导风结构，采用单独的轴流风扇，使气缸和缸盖得到强风的冷却，确保气缸温度在90度以内。使活塞环的寿命增加；5、采用NSK抗高温轴承，使用年限长，5万小时内不需要换配件；6、分体连杆设计，不需要拆曲轴便拆卸和维修连杆活塞组件；7、采用弹簧进行减震，增加产品寿命和减震的功能；8、采用双层固定减震达到标准服务体系公司秉持“安心专注、用心服务”的理念，以客户需求为导向，客户满意为目标的服务理念，成立健全的售前，售中，售后服务体系：1.我们为客户提供售后24小时服务热线，欢迎客户咨询；2.根据客户现场实际工况，提供压缩空气选型和解决方案；3.提供设备需安装管件，指导客户安装、开机调试，并保障设备正常、稳定运行。4.定期组织服务人员对客户进行跟踪回访，了解设备运行状况，记录客户提出的合理化建议和意见。5.机器出现故障供方在接到客户报修10分钟内响应，2小时内给出解决方案，48小时内解决。6.供方为用户提供服务，应急备品备件的仓储，能以较短的时间及时为需方提供原厂配件。