

# 液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器

产品名称	液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器填缝应采用细石混凝土，其强度等级不应小于C20。填缝高度应低于板面10mm~20mm，且振捣密实；填缝后应养护。当填缝混凝土的强度等级达到C15后方可继续施工。4 当板缝底宽大于40mm时，液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器应按设计要求配置钢筋。4.9.5 在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时，液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器其板端应按设计要求做防裂的构造措施。

### 主控项目

4.9.6 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3，液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器含泥量不应大于2%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。

检验方法：观察检查和检查质量合格证明文件。 检查数量：同一工程、液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器同一强度等级、同一配合比检查一次。4.9.7 水泥砂浆体积比、水泥混凝土强度等级应符合设计要求，液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器且水泥砂浆体积比不应小于1：3(或相应强度等级)；水泥混凝土强度等级不应小于C15。

检验方法：观察检查和检查配合比试验报告、液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器强度等级检测报告。 检查数量：配合比试验报告按同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次；液氨埋地储罐设备制造企业，液氨埋地储罐设备生产企业，菏泽花王容器强度等级检测报告按本规范第