

LB-8-MULP型多参数水质测定仪

产品名称	LB-8-MULP型多参数水质测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	25647.00/台
规格参数	重量:4kg 光学稳定性:吸光度在20min内的漂 波长精度:中心波长 $\pm 1\text{nm}$
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

技术参数

- 1、通道数：8个
- 2、波长：420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长
- 3、波长精度：中心波长 $\pm 1\text{nm}$
- 4、测量参数：CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数，用户可定制参数。
- 5、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A
- 6、外形尺寸：主机：340mm \times 250mm \times 130mm
- 7、重量：4kg

产品特点：

- 1、测量样品时波长自动选择，无需调校。
- 2、波长重复性，基本可实现无误差。
- 3、仪器光学部分经严格控制，确保其高性能。

4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器，可兼顾不同的应用，为兼顾精度和方便性。

5、LCD大屏幕中文菜单式操作，方便直观。

6、具有USB接口，可把数据记录传输到电脑，以文件的方式保存。

7、具有数据存储功能。

8、具有记录打印功能。

可选择以下测试项目

序号

测定项目

测定范围

单位

误差

1

COD(锰法，低量程)

0.00-5.00

mg/L

0.2mg/L

2

COD(锰法，高量程)

4.00-10.00

5%

3

余氯(低量程)

0.02-2.00

0.1或5%

4

余氯（高量程）

2.00-10.00

5

总氯（低量程）

6

总氯（高量程）

7

二氧化氯（低量程）

0.05-5.00

0.2或5%

8

二氧化氯（高量程）

5.00-25.00

9

高锰酸盐指数

0.25-10.0

10

硫酸盐

8-100

11

硝酸盐氮（低量程）

12

硝酸盐氮（高量程）

0.20-10.0

13

磷酸盐（低量程）

0.0-10.0

14

磷酸盐 (高量程)

5.0-25.0

15

亚硝酸盐氮 (低)

0.02-1.00

0.05或5%

16

亚硝酸盐氮 (高)

0.50-5.00

17

硫化物(低量程)

0.005-1.000

5% (F.S)

18

硫化物(高量程)

0.50-3.00

19

氟化物

0.05-1.80

5%(F.S)

20

氰化物

0.01-0.50

5%(F.S)

21

溴化物

0.10-5.00

22

挥发酚

23

甲醛

0.05-3.20

24

联氨

0.01-1.00

25

苯胺类化合物

0.03-5.00

26

硝基苯

0.1-100

0.5或5%

27

二氧化硅

28

总硬度

5.0-200.0

29

总碱度

0-1000

30

氯离子

31

铜

0.02-10.0

锌

0.2-3.0

32

镍

33

铁

34

六价铬

35

镉

0.05-0.50

36

锰

0.02-5.00

37

铬

0.02-0.50

38

铝

0.01-4.00

39

银

0.01-1.00

40

钼

0.05-1.00

41

砷

0.0004-0.500

42

铈

0.05-1.20

43

铍

0.001-0.028

44

硼

0.10-1.00

45

钡

0.06-3.00

46

汞

0.002-0.04

47

碘

48

铅

0.04 ~ 0.50

49

PH

5.00-8.00

PH

0.1 ± 0.1

50

溶解氧

0.1-10.0

0.1 ± 5%

51

臭氧

0.00-2.5mg/L

注：1、具体清单配置以用户定制的项目来确定。2、也可扩展测定范围，详情请咨询我公司。3、仪器项目及参数的更改,我公司保留修改的权利,改后恕不另行通,产品以实物为准.