## LB-8-MULP型多参数水质测定仪

产品名称	LB-8-MULP型多参数水质测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	25647.00/台
规格参数	重量:4kg 光学稳定性:吸光度在20min内的漂 波长精度:中心波长 ± 1nm
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

# 产品详情

#### 技术参数

1、通道数:8个

2、波长: 420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长

3、波长精度:中心波长±1nm

4、测量参数:CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数。

5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

6、外形尺寸: 主机: 340nm × 250nm × 130nm

7、重量:4kg

#### 产品特点:

- 1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
- 2、波长重复性,基本可实现无误差。
- 3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。

4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便 性。 5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。 6、具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。 7、具有数据存储功能。 8、具有记录打印功能。 可选择以下测试项目 序号 测定项目 测定范围 单位 误差 1 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L 2

COD(锰法,高量程)

4.00-10.00

余氯(低量程)

0.02-2.00

0.1或5%

4

5%

3

余氯(高量程)
2.00-10.00
5
总氯 (低量程)
6
总氯(高量程)
7
二氧化氯(低量程)
0.05-5.00
0.2或5%
8
二氧化氯(高量程)
5.00-25.00
9
高锰酸盐指数
高锰酸盐指数
高锰酸盐指数 0.25-10.0
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐 8-100
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐 8-100
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐 8-100 11 硝酸盐氮(低量程)
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐 8-100 11 硝酸盐氮(低量程) 12
高锰酸盐指数 0.25-10.0 10 硫酸盐 8-100 11 硝酸盐氮(低量程) 12 硝酸盐氮(高量程)

0.0-10.0
14
磷酸盐(高量程)
5.0-25.0
15
亚硝酸盐氮(低)
0.02-1.00
0.05或5%
16
亚硝酸盐氮(高)
0.50-5.00
17
硫化物(低量程)
0.005-1.000
5% ( F.S)
18
硫化物(高量程)
0.50-3.00
19
氟化物
0.05-1.80
5%(F.S)
20
氰化物
0.01-0.50
5%(F.S)

溴化物

0.10-5.00

22

挥发酚

23

甲醛

0.05-3.20

24

联氨

0.01-1.00

25

苯胺类化合物

0.03-5.00

26

硝基苯

0.1-100

0.5或5%

27

二氧化硅

28

总硬度

5.0-200.0

29

总碱度

0-1000

氯离子

31

铜

0.02-10.0

锌

0.2-3.0

32

镍

33

铁

34

六价铬

35

镉

0.05-0.50

36

锰

0.02-5.00

37

铬

0.02-0.50

38

铝

0.01-4.00

39

银

0.01-1.00

40

钼

0.05-1.00

41

砷

0.0004-0.500

42

锑

0.05-1.20

43

铍

0.001-0.028

44

硼

0.10-1.00

45

钡

0.06-3.00

46

汞

0.002-0.04

47

碘

48

PH

5.00-8.00

PH

 $0.1 \pm 0.1$ 

50

溶解氧

0.1-10.0

 $0.1 \pm 5\%$ 

51

### 臭氧

0.00-2.5mg/L

注:1、具体清单配置以用户定制的项目来确定。2、也可扩展测定范围,详情请咨询我公司。3、仪器项目及参数的更改,我公司保留修改的权利,改后恕不另行通,产品以实物为准.