

定制辊筒 淮安辊筒 安徽忠涵|产品众多

产品名称	定制辊筒 淮安辊筒 安徽忠涵 产品众多
公司名称	安徽忠涵辊业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县上派工业园云霄路合肥四开变压器内2号厂房
联系电话	18297926999 18297926999

产品详情

辊筒制作要求辊筒应具有足够的刚性，辊筒定制，确保在重载作用下，弯曲变形不超过许用值。辊筒表面应有足够的硬度，一般要求达到HRC50度以上，具有较强的耐腐蚀能力。镀层具有抗剥落能力，确保辊筒工作表面具有较好的耐磨性及耐腐蚀性。辊筒工作表面应精细加工，以确保尺寸精度和表面粗糙度。粗糙度应在Ra0.16以上，不能有气孔或沟纹。

导热油加热辊这是较常用的一种加热辊，现在在用的加热辊大都选用导热油加热。长处是结构相对简略，造价低。缺乏是长期运用后简略结垢，导致温度不均匀；受限于导热油自身的性质，温度不能太高（一般不高于250）；需求外接油泵循环，通过旋转接头接入辊筒，不光额定糟蹋动力，还存在漏油的危险。水加热辊水加热辊的辊筒结构类似于导热油加热辊，造价相同较低。受限于水温（开放系统下不超越100），辊筒厂，辊面温度很难超越80。假如用的一般自来水，辊筒内壁也存在结水垢的问题；外接水泵循环还有额定的动力糟蹋。

辊筒是指机械中圆筒状可以转动的物体，机械中常用动力源（例如电机）驱动辊筒，带动其他材料前进，淮安辊筒，或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。辊筒应具有足够的刚性，确保在重载作用下，弯曲变形不超过许用值。辊筒工作表面应精细加工，以保证尺寸精度和表面粗糙度。粗糙度应在Ra0.16以上，不能有气孔或沟纹。辊筒工作表面的壁厚要均匀，否则会使辊面温度不均匀，定制辊筒，影响制品质量。辊筒表面应有足够的硬度，一般要求达到HRC50度以上，具有较强的耐腐蚀能力。镀层具有抗剥落能力，确保辊筒工作表面具有较好的耐磨性及耐腐蚀性。辊筒的材料应具有良好的导热性，通常采用冷硬铸铁，特殊情况采用铸钢或钼铬合金钢，无论是加热还是冷却，均能达到快速均匀。辊筒设计要便于加工，造价低廉。

定制辊筒-淮安辊筒-安徽忠涵|产品众多由安徽忠涵辊业科技有限公司提供。定制辊筒-淮安辊筒-安徽忠涵|产品众多是安徽忠涵辊业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈代忠。