

遵化市cpvc电力管【货到付款】 110cpvc电力管

产品名称	遵化市cpvc电力管【货到付款】 110cpvc电力管
公司名称	北京瑞丰碧源建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇嘉悦广场写字楼1号楼906室。
联系电话	18911972992 18911972992

产品详情

「金绿建管道商城」—北京及华北地区的cpvc电力管生产厂家，我公司供应销售的cpvc电力管管道品质优，价格低!

cpvc电力管产品特性优良：

我金绿建管道商城销售的cpvc电力管具有，耐热，绝缘，等优异性能，且还具有，抗压，抗冲击强度高，阻燃性能好等优异特性，在cpvc电力管市场中占有稳定位置，深得客户的信赖与支持，多年来我金绿建管道商城供应销售的cpvc电力管严格按照的绿色环保产品为基石，不断的进行材料改性，产品的环刚度达到10kpa，且cpvc电力管在0 温度下能承受1KG重锤，2m高度的冲击力，充分反映出材料的低温冲击性能是完使用于施工环境条件下的要求。

cpvc电力管生产厂家、cpvc电力管厂家、cpvc电力管价格、cpvc电力管规格、cpvc电力管批发、cpvc电力管供应、cpvc管、高压cpvc电力管

北京金绿建管道供应CPVC电力管，厂家销售，公司北京库房位于大兴区南中轴路，规格型号齐全，是我国北方地区较大的管道供应商。公司，承接管道工程、市政小区改造、项目合作、个体批发等合作为主。北京金绿建管道零售地点位于大兴区京开方盛建材市场B区125号-129号，各种五金配件、卫浴用品、管道管材齐全。

北京金绿建管道生产供应的cpvc高压电力管，产品性能优异，质量及壁厚达标，符合生产要求，有国家检测的合格证及检测报告，是您放心选择使用的管材。

cpvc高压电力管产品特性：

- 1、材料特性，cpvc高压电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。
- 2、耐热性能，在93 以上的环境中长时间使用安全稳定。
- 3、绝缘性能，能经受3万伏以上的高压使用。
- 4、抗压性能，环刚度达到10KPa。
- 5、抗冲击强度高，能经受1Kg重锤，完全适用于埋地施工所适应的环境要求。
- 6、阻燃性能，阻燃性能优异，能离火即熄。
- 7、安装性能，安装方便简单，承插连接，管枕固定。
- 8、使用寿命长。CPVC电力管材料耐腐蚀、抗老化，使用寿命长达50年以上。

CPVC电力管怎样安装？北京电力管道生产总部告诉您：

北京电力套管安装一般步骤

套管一般长为6m，原则上管枕平均间距为1.5m左右，管枕离管端不大于0.6m。套管根据施工图分层安装。可两人一组分立套管两端配合施工，在套管扩口部装上套管生产厂家配套提供的密封圈，在密封圈内壁与套管插入端外壁涂上肥皂水或水性润滑剂，禁止使用润滑油进行润滑！两人协力使用插管机将管插入至限位线，也可用大木板垫于套管另一端，用大锤均匀敲击，将管插入，由于PVC-C套管有较大脆性，不可野蛮施工，大力冲击，否则套管可能断裂、开拆、缺口。建议安装作业工人在施工前应寻求适当培训。