

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料 用量 厚度

产品名称	AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料 用量 厚度
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 规格:50kg
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

AE-2-5水性沥青基桥面防水涂料 用量 厚度

广州艺佰涂科技有限公司始建于2016年。自成立之日起，艺佰涂以行践言，在道路、桥梁、高铁、房屋建筑防水、城市轨道交通防水等众多领域孜孜耕耘，为全国的城市建设作出了举世瞩目的贡献。

公司始终坚持“以人为本 管理为先 合作共赢 创新发展”的经营理念，秉承建造精品工程，集聚优秀人才，构建品牌，承担社会责任的企业使命，充分发挥一级资质施工企业的人才、技术、设备、管理优势，致力于成为信誉、品质精湛、行业的品牌企业，竭诚为客户提供佳的服务。

我公司主要经营FYT-1改进型防水涂料,PB聚合物改性沥青防水涂料，纤维增强型桥面防水涂料,喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,混凝土渗透防水剂,PBL1型聚合物改性沥青防水涂料,防腐涂料，DPS永凝液，SBS改性沥青防水涂料，防水卷材，异丁烯三乙氧基硅烷浸渍液，二阶反应型桥面防水涂料

产品特性：

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

技术指标：

主要技术指标（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

施工、运输和贮存：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
- 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）