

# 北京育达，京津冀介入式手术台JR9000手术床厂家

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 北京育达，京津冀介入式手术台JR9000手术床厂家 |
| 公司名称 | 北京育达医疗科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:育达<br>型号:JR-9000       |
| 公司地址 | 北京市海淀区中坤大厦1109室           |
| 联系电话 | 13311170772               |

## 产品详情

### JR-9000影像介入诊疗床

JR-9000影像介入诊疗床采用先进的电动机械传动技术，全碳素纤维整体床面板，具有升降、纵横向平移等功能，专门为配套各种品牌、型号的移动式中、小C臂使用，对患者进行心脏、周边血管、神经血管、介入放射血管造影和DSA而设计。产品工艺优异、操作灵活、造型精美、性能先进，达到品质，经过十几年的临床使用，被用户公认是中国品质的产品。

#### 优势与特点

I 采用精密的医用专用微电机，电机齿轮啮合机械结构，替代了传统的液压传动技术，无需定期添加液压油，无液压传动易漏油之忧。产品刚性优越；运行速度均匀、平稳，体位摆放准，性能可靠，经久耐用。

I 大轮径医疗专用脚轮，整床移动灵活，方便地面清洁。

I 由德国TUV公司按CE欧盟标准测试，达到欧盟质量标准，通过欧盟CE认证，出口型产品，产品的档次达到进口产品的品质。

I 高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

I ABS工程塑料材质底座外壳，防刺眼处理，耐撞击，方便清洁消毒。

I 控制手柄操作灵活轻便，方便控制床面纵横向水平移动；床面刹车系统控制安全、灵敏。

## 技术参数

|              |                       |  |
|--------------|-----------------------|--|
| 床面板          |                       |  |
| 外形           | 整体                    |  |
| 材料           | 碳素纤维                  |  |
| 总长           | 2500 ± 10mm           |  |
| 可透视面长度       | 1750 ± 10mm           |  |
| 无金属检查长度      | 1200 ± 5mm            |  |
| 总宽(含边轨)      | 685 ± 5mm             |  |
| 可透视面宽度       | 465mm                 |  |
| 厚度           | 35mm                  |  |
| X射线吸收系数(铝当量) | 0.73mmAL              |  |
| 大承重          | 240kg                 |  |
| 横向移动         | 手动                    |  |
| 行程           | 220                   |  |
| 锁定装置         | 电磁锁定                  |  |
| 纵向移动         | 手动                    |  |
| 行程           | 820 ± 20mm            |  |
| 垂直移动         | 电动                    |  |
| 距地低高度        | 750 ± 20mm            |  |
| 距地高高度        | 1100 ± 20mm           |  |
| 行程           | 350 ± 20mm            |  |
| 平均速度         | 8mm/s                 |  |
| 床面控制         | 控制器                   |  |
| 床面升降/水平移动/锁定 | 控制器                   |  |
| 电源           |                       |  |
| 单相交流电        | 220VAC 50/60Hz        |  |
| 输入大功率        | 300VA                 |  |
| 保险管          | F5AL250V(5X20         |  |
| mm)          |                       |  |
| 净重           | 390kg                 |  |
| 运输、储存环境要求    |                       |  |
| 温度范围         | -15 ~60 ( 5 F~158 F ) |  |
| 湿度范围(无冷凝)    | 10%~90%               |  |
| 大气压力范围       | 500hpa~1060 hpa       |  |
| 操作环境要求       |                       |  |
| 温度范围         | 10 ~40 ( 50 F~104 F ) |  |
| 大气压力范围       | 860hpa~1060 hpa       |  |