

PA6 德国巴斯夫 B3GM35 注塑级 25%玻纤增强

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3GM35 注塑级 25%玻纤增强
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:B3GM35 特性级别:注塑级 25%玻纤增强
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

德国巴斯夫

产品特性

HB

是否进口

否

产地

德国

厂家(产地)

牌号

B3GM35

销售方式

品牌经销

品名

PA6

加工级别

注塑级、中空级、涂覆级、热熔级、拉丝级、挤出级、滚塑级、发泡级、吹塑级、压延、脱模级、喷涂、模塑、吹膜级、包覆

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、透明级、热稳定性、耐低温、抗紫外线、导电级、标准级、耐水解、耐老化、耐候、抗静电、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高结晶（HCPP）、高滑动、高光泽、高刚性、粉料

用途级别

食品级、通用级、填充级、汽车部件、光学级、管材级、电子电器部件、薄膜级、板材级、照明灯具、运动器材、医用级、型材、纤维、瓶盖料、流延膜料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品

产品规格

25KG

可售卖地

全国

类型

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D792	1.16	
	缩模率	ASTM D955	0.0011	in/in
	吸水率	ASTM D570	2.5	%
机械性能	拉伸模量	ASTM D638	581000	psi
	拉伸断裂强度	ASTM D638	12000	psi
	断裂伸长率	ASTM D638	10	%
	弯曲模量	ASTM D790	552000	psi
	断裂弯曲强度	ASTM D790	16000	psi
	IZOD缺口冲击强度	ASTM D256	2.9	ft · lb/in
	硬度	ASTM D785	83	

标准料