

彩色无纸记录仪

产品名称	彩色无纸记录仪
公司名称	鞍山市新辉自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 鞍山市 铁西区星火街38号
联系电话	86 0412 8842808/6561808 15942221207

产品详情

显示功能：大屏液晶显示（10.4英寸）色彩丰富,画面清新可显示的画面:1、六通道、瞬时数字显示；

2、双通道曲线、棒图、瞬时数字显示；

3、十二通道曲线、棒图、瞬时数字显示；

4、历史趋势追忆、报警显示；

采样功能：1、采样速率：每秒12通道循环采样一次 2、记录间隔：1秒/2秒/4秒/8秒/10秒/20秒/40秒
3、输入信号：标准信号：型表0~5v 0~10ma 型表1~5v 4~20ma 特殊信号：热电阻 pt100 cu50
热电偶 b.r.k.n.s.t.e.j型 特殊定货：a.频率信号0~4000hz b.0-1ma 0-10mv或其它小信号 c.4~20ma电流环
存贮功能:大容量存储达gm级,根据采样时间不同12通道存储可达3年以上,形成文件并能调出任意历史时刻曲线、数据、报警、流量积累值。打印功能：可接任意通用打印机 1.可进行屏幕打印
2.可拷贝到软盘中并可在pc机上进行回放打印 报警功能:
十二通道分别带继电器报警输出,并可任意设置上限、上上限、下限、下下限报警
通讯功能：可接rs232、rs485接口，组成网络（单独定货）

数据管理功能：本机可以显示或报表方式给出以下数据

1.各通道记录信号平均值、瞬时峰值、谷值并打印；

2.流量积累的班平均值、日平均值、月平均值并打印；

3.流量积累的班累计值、日累计值、月累计值、年累计值并打印； 4.使用随机提供的专用软件，可以在pc机实现打印曲线，数字并可以使用excel软件制成表格（由用户自行完成） 设置功能：

本机有强大的设置功能，可对仪表的量程、

报警限度、单位、信号类型、流量温度、压力补偿参数、中文通道名称等进行混合设置 技术参数：

精度等级：工程量实时显示精度 $\pm 0.3\%fs$ （满量程）

工作条件：5~45℃ 湿度：10~85%

通讯接口：rs232或rs485

外形尺寸：288*288*300mm 开口尺寸：280*280

能源供应：交流220v 50hz 36va