

供应实验台，边台，角台，天平台，仪器台，高温台，不锈钢台，实验室设备，实验室家具

产品名称	供应实验台，边台，角台，天平台，仪器台，高温台，不锈钢台，实验室设备，实验室家具
公司名称	华明泰（广东）实验室系统工程有限公司
价格	8998.00/台
规格参数	
公司地址	中山市沙溪镇乐群龙阳路8号408房
联系电话	13823191355

产品详情

1、主框架柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；门抽面采用具有人性化设计的30°斜面；后端设置可拆卸用于维修的活动板；框架静态承重 > 300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合。

2、台面: a、理化贴面板采用25mm厚的国产优质环保型中纤板为基材，表面粘压耐酸碱的进口0.9mm厚CHEM-SURF理化板，台面四周断面经国产优质2.0mm厚PVC封边防水处理，外表美观、光滑。b、实心理化板采用12.7mm进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。c、千思板采用13mm厚荷兰进口TRESPA实验室台面板，四周边缘加厚至26mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有抗撞击、耐酸碱、耐腐蚀、耐刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点。d、环氧树脂板由环氧树脂、石英砂、固化剂和颜料一次性压模而成，抗高温、24小时超强防腐蚀，防潮、可修复，越是在极端恶劣的实验条件下，越是表现出众。

3、门合叶：采用不锈钢板式2.5吋专用合叶，不锈钢厚度2.0MM。

4、抽屉导轨：托底式自动自闭导轨，表面经黑色EPOXY静电粉末喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。

5、扼手：采用铝合金材料，内嵌式扼手，表面环氧树脂粉末喷涂。

6、可调地脚：模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，尼龙罩盖为注塑模具一次成型，内嵌橡

胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀、高低可调节台体水平；外形美观大方，设计人性化。

7、水longtou：采用进口优质单口、双口或三口水longtou；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。

8、水槽：采用进口高密度PP材质，模具一体成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽底部厚度7mm,四周壁厚5mm；台下托底式或台上托面式安装，有利于台面残水自然回流，美观实用，规格由小号到大号，用户可根据实际需要选用。

9、下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具的过滤、堵臭功能。

10、紧固螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝。