

不锈钢光缆交接箱内部结构图文讲解

产品名称	不锈钢光缆交接箱内部结构图文讲解
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

????????????????

????????????????|GXF05-VI????????|GXF05-VII????????|GXF05-VIII????????|CT-GXF09T????????|
OCC??????96??144??288??576??1152??1440???????????????????????????????? Cross Connecting Cabinet
for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 ?? ?????????????????|FTTH????????????????????|??????
?????|????????????|SMC??????|????????????|????????????|????????????|????????????|??????

光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光
缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱光交箱、交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

专为（中国电信,中国联通,CATV广电,中国铁通,中国移动通信打造）想要订购三网合一光交箱，三网合一光缆交接箱 都可以找慈溪市宇晨通信设备有限公司，

光缆交接箱（Fiber optic cable transfer box）

一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

4.具有很好的安装性能及防破坏功能。

5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

7.箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V(DC)/1min$ ，不击穿，无飞弧

8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

11.密封性能：达到GB4208/IP53要求

12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

13.小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

三、用途

1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。