

压力表连接线 液压表测压软管 测压软管

产品名称	压力表连接线 液压表测压软管 测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

测压盒由压力表测压软管、测压接头、压力表等组成，测压软管，用于液压系统的压力测试，使用方便，易携带。测压软管工作压力630BAR，BP压力1600BAR，温度-40 到100 ，液压表测压软管，用于液压系统的压力测试，与压力表连接直接看出压力数值，广泛应用于矿山、船舶、石油、化工等行业。

测压软管测压接头常用规格参数（可根据客户要求配测压接头）：

公制：M8*1 M10*1 M10*1.25 M12*1.5 M14*1.5 M18*1.5

英制：G1/8 G1/4 G3/8 ZG1/4 ZG1/8

美制：7/16-20UNF 9/16-18UNF

液压表测压软管的内衬层是尼龙，增强层工业纤维，外覆层是聚氨酯。测压接头也属于快换接头的一种，经常用于不需要实时观察压力的点，用于液压初期调试或者故障检修时用。如果需要测压软管，测压线，那么拿根测压软管一插就可以测该点压力，如果不需要就拔掉测压软管，测压软管中的单向阀会将油路封死，不漏油，当然也兼其他作用，630Bar测压软管总成，如果系统中有气泡等可以把该接头顶开，放出气体；方便测试油缸，阀块等等。

压力测试管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺纹为M16*1.5，另一端直接接压力表，连接螺纹为M14*1.5，软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是：

HF-PM14-P15-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 --+120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便
- 4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。
- 5.流阻：因内壁光滑流阻很小
- 6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024
- 7.安全系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4

压力表连接线(图)-液压表测压软管-

测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是山东德州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宁津宏翔聚氨酯制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宁津宏翔聚氨酯制品更加美好的未来。同时本公司还是从事70mpa高压油管,液压油管120mpa,高压软管的厂家,欢迎来电咨询。