

## 2-8度放试剂的立式冷藏柜

产品名称	2-8度放试剂的立式冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	66667.00/台
规格参数	温度:0-100度
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

福意联公司生产的恒温设备内置微电脑温控系统，制冷制热系统匹配合理，采用360度强制空气循环，箱内恒温无死角，适用于医疗企业、医药企业、实验室、高校、农业、食品业、疾控等各级医疗卫生和生物医学科研单位对特殊物品的恒温培养，恒温储存，低温保存和冷冻使用，部分产品具有双温控系统不受环境温度影响，可在短时间内达到需要的温度，数字控温，储存温度更。

2-8度放试剂的立式冷藏柜参数详情：

型号	容积（升）	温 范围	安全门锁	电压（V）	产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*183cm
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

性能特点介绍：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用优质制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用优良的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。根据国内人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、节能省电，节能；风冷、优质压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便

于随时观察箱体内温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 $\pm 2$ ；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用优质结构钢板，经优良防腐磷化、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。

售后服务：

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。

2-8度放试剂的立式冷藏柜