

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ673W-10P不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673F、H-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀产品简介：

气动对夹刀型闸阀就是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。气动对夹刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠。

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀工作原理：

气动对夹刀形闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。其结构特点主要有：采用对夹式结构，体积小，重量轻。完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。流阻小、安装维修方便。

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀产品特点：

密封效果好U型密封垫具有良好的弹性。

全通径设计通过能力强。

闸断效果好、能有效解决含有块状、颗粒及纤维介质闸断后的泄漏现象。

维护方便无须拆下阀门即可更换阀门的密封。

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀可选附件：

单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。

接近开关

气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。

电/气阀门定位器（调节型用）。

PZ673W-10P不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M

0.6

MP 50 48 90 110 / 4-M12 1.0

MPa 50 48 100 125 335 4-M16

65 48 110 130 / 4-M12 65 48 120 145 363 4-M16

80 51 125 150 550 4-M16 80 51 135 160 395 4-M16

100 51 145 170 620 4-M16 100 51 155 180 465 8-M16

125 57 175 200 650 8-M16 125 57 185 210 530 8-M16

150 57 200 225 750 8-M16 150 57 210 240 630 8-M20

200 70 255 280 960 8-M16 200 70 265 295 750 8-M20

250 70 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20

300 76 362 395 1200 12-M20 300 76 368 400 1120 12-M20

350 76 412 445 1330 12-M20 350 76 428 460 1260 16-M20

400 89 462 495 1600 16-M20 400 89 482 515 1450 16-M22

450 89 518 550 1650 16-M20 450 89 532 565 1600 20-M22

500 114 568 600 1800 16-M20 500 114 585 620 1800 20-M22

600 114 670 705 2300 20-M22 600 114 685 725 2300 20-M27