

FU-308S 电子管 国产

产品名称	FU-308S 电子管 国产
公司名称	昆山新宇欣电子有限公司
价格	6300.00/件
规格参数	品牌:国产 型号:FU-308S 应用范围:振荡
公司地址	淀山湖镇邮政路13号
联系电话	15950925571

产品详情

品牌	国产	型号	FU-308S
应用范围	振荡	功率特性	大功率
频率特性	高频	截止频率 f_T	26 (MHz)
集电极最大耗散功率PCM	60000 (W)	营销方式	厂家直销
产品性质	热销		

fu-308s型电子管

fu-308s型电子管是碳化钨阴极、金属陶瓷结构并具有强迫风冷芯柱和水冷阳极的水冷三极管。最大阳极耗散功率60kw，最高工作频率26hz。主要用于工业高频加热设备中作振荡器。

一、特性参数

灯丝电压	8v	灯丝电流	250 ± 15a
跨导($i_a=12a$)	40ma/v	陶瓷与金属封接处最高温度	250oc
极间电容	栅极与阴极	89pf	
	阳极与阴极	1.1pf	
	阳极与栅极	72pf	
放大系数	30	安装方式	轴向垂直、阳极向下
		最大高度	495mm
最大直径	225mm	重量 (约)	15.5kg
水套出水口水温	55oc	冷却方式	水冷风冷相结合
阳极水冷水流量	120l/min	芯柱风冷风量	200m ³ /h

二、典型工作状态

阳极直流电压	12kv	栅极直流电压	-800v
--------	------	--------	-------

阳极直流电流	6.5a	栅极直流电流	1.2a
偏压电阻	670	激励电压	1540v

三、允许使用极限值

最大灯丝电压	8v	最大阳极直流电压	15kv
最大灯丝启动电流	315a	最大栅极耗散功率	2.0kw
最大阳极耗散功率	60kw	最高工作频率	26mhz