

BY2571-II数字接地电阻测试仪

产品名称	BY2571-II数字接地电阻测试仪
公司名称	乐清市柳市泰仕测量仪器仪表销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:BY2571-II数字接地电阻测试仪 品牌:武汉 型号:BY2571-II
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村包桥东路2号
联系电话	86 0577 61722380 13506671563

产品详情

类型	BY2571-II数字接地电阻测试仪	品牌	武汉
型号	BY2571-II	测量范围	0~2 Ω、2~20 Ω、20~200 Ω (MΩ)
测试电压	AC 0~30V (V)	精度	±0.5%

by2571-ii数字接地电阻测试仪

by2571-ii数字接地电阻测试仪

用于电力、邮电、通讯、石油、化工、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。

技术特点：

应用了dc/ac变换技术，集三端钮、四端钮量方式为一体，使用电源可交、直流两用。

采用锁相同步跟踪检波方式，及开关电容滤波器，使抗干扰能力极强。摒弃了传统的人工手摇式发电方式，不需人力做功。不需人工调节平衡，一目了然的面板触摸键操作，lcd数字显示使得测量十分方便和迅速，消除了指针式仪表的视觉误差。允许的辅助接地电阻阻值很大，更好的保证了测量精度

, 分辨率高。 除测试接地电阻外, 还可以测试低压电阻导体电阻值。土壤电阻率以及交流地电压。

使用电源: 交直流两用量程范围: 0~2 、 2~20 、 20~200

地电压: ac 0~30v

测量精度: 1.5% ± 1d

分辨率: 0.001、0.01、0.1、1