

大理防雷公司解答防雷工程接地中要注意的事项

产品名称	大理防雷公司解答防雷工程接地中要注意的事项
公司名称	云南世成智能科技有限公司
价格	589.00/件
规格参数	大理防雷公司:ynschn.com
公司地址	昆明市经开区出口加工区工业三区2幢三楼305室
联系电话	15969408895

产品详情

大理防雷公司解答防雷工程接地中要注意的事项：避雷网格的敷设利用 12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m（三类是20m*20m或24m*16m，一类的是5*5m或6*4m）的规格在建筑物屋面敷设，并用水泥墩子作为网格的支持点。<http://dali.ynschn.com/>

云南大理防雷工程施工，防雷设计，防雷检测，云南世成智能科技防雷公司，我公司承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道当小于3米时：1、水平接地体局部深埋不应小于1米。2、水平接地体局部应包绝缘物，可采用50-80mm厚的沥青层。防雷接地工程施工：建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。3、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80mm厚的沥青层。(10)预留接地测试点。回填土 焊接点 1M 2M水平接地体垂直接地体 降阻剂填充（土壤导电性能差时）等长接地。等长接地使用相同的接地体，接地体埋设深度基本一致。采用等长接地时，施工方便，同时也可以取得较好的接地效果。一般情况下，我们都是用这种，比如利用角钢或者铜包钢打入地下去，没有特殊情况下，都是长度相同的，也是比较方便大众的。