

丰台区动物油 动物油提炼设备 天丰粮机

产品名称	丰台区动物油 动物油提炼设备 天丰粮机
公司名称	河南天丰粮油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县老店乡 华康路中段8号
联系电话	13802118533 13802118533

产品详情

动植物油设备：动物油精炼油设备制备油脂时剩余的油饼也有大作为

在用动物油精炼油设备制备油脂过程中，会有油饼留下来，也就是我们俗话说的油渣，大家可别小看这些油渣，在一些小榨油坊，经常都有人排着队来抢这些油渣，这是为什么呢？1.将油渣买个饲料厂油渣可以做饲料，市面上就有很多的油作坊将这些油渣储存起来卖给饲料加工厂来谋取利益，而加工厂将这些油渣加工成牲口食用的饲料或者是加工成有机肥料，也能从中谋取利益。2.油渣也有高利润这里我们以油菜籽为例讲下油渣到底有怎么可观的利润。假设有100斤油茶籽，这些油菜籽用热榨法榨出的油大概有36斤左右，那剩下的油渣大约就在55斤左右，这55斤的油渣在市场的价格大概是1.5元一斤，长期积累下来，能从油渣中获得的利润也是相当可观的。3.将油渣进行二次榨油有的油料加工之后剩余的油饼中含油量比较高，油脂加工厂会选择将这些油饼进行再次压榨，当然，像一些规模比较大的加工厂基本上选用的设备比较先进，能够保证油料的出油率，所以进行二次压榨操作的通常是针对一些小油作坊。

影响精炼油设备压榨取油的两个必要条件

精炼油设备压榨取油的过程中，温度、水分等因素都可能影响取油效果，因此想要达到好的炼油效果，通常需要具备两个必要的条件，丰台区动物油，即内部条件和外部条件。内部条件即物料条件，在精炼油的时候，受压物料的粘度越低，流油越短或者物料排除的毛细管直径越大数量越多，越有利于压榨。外部条件主要包括温度、压力、水分等。1.温度：当温度过低时，动物油精炼设备价格，炒的时间会短，物料不能完全的被破坏，油脂制取的不；温度过高时，炒的时间会比较长，物料就会被炒焦。2.压力：当物料受压有两种状态，静态受压和动态受压，相比较来说，动态受压更加的有利于出油。当压力到达某个点的时候，继续加压物料也不会再压缩，我们称这个时候的压力为临界压力，因此一般规定，合适的压力应该以不超过这个临界压力为准，并且遵守先轻后重，轻压勤压的原则进行榨取效果较好。3.水分：物料中水分过低弹性较好，在榨取的过程中不好结成饼块儿还容易留下油渣，或者干脆榨不出油；水分偏高时，弹性差不易出油或者直接不出油。所以要严格的控制物料的水分，不能太干亦不能太湿。

动物油设备：自动排渣滤油机和板框式过滤机哪个好一点

自动排渣滤油机和板框式过滤机哪个好一点对于动物油加工设备处理后的毛油，用什么过滤机进行过滤好呢，一般常用的两种过滤设备是自动排渣滤油机和板框式过滤机。相对来说，自动排渣滤油设备是叶片式的，也是一种比较新型的滤油机，可以将毛油里面更加细小的杂质进行清理。这两种滤油机，在性能上还是有很大的区别。下面具体给大家进行一下举例说明。过滤原件的对比：新型自动叶片式过滤机，采用的是不锈钢筛网，不会被腐蚀，清理起来很轻松。筛网的使用时间可以达到4年左右。而板框式过滤机使用的是过滤布，滤布在清洗的时候比较麻烦，比较容易堵塞，一般4天左右就需要更换，相对成本高。产品消耗的对比：对于油脂的消耗来说，自动排渣机是全封闭型的，因此了油脂挥发的情况。而板框式滤油机，是敞开型的过滤方式，油脂的挥发性比较高。如果一天挥发10升油，一升油的价格按照8元来算，一年下来，就会损失资金将近两万五左右。清洗周期的对比：自动排渣过滤机的筛网基本一个月进行一次清洗，更换时间为3到4年。而板框式滤油机，滤布用过之后就需要清洗，动物油精炼设备厂家，4天左右就要更换新的滤布。维护成本的对比：自动排渣机后期的维护就是更换筛网密封件，一个密封件更换一次，成本仅仅200元。板框滤油机4天左右就需要换新滤布，滤布20元一平方，40平方的板框滤油机换一次就要800元，一年换80次就是六万四千元。排渣方式的对比：自动排渣滤油机是自动化排渣，节省人的精力，动物油提炼设备，可以快速的在25分钟左右将油渣排完。而板框式滤油机需要人工清理，两个人清理2个小时，还不一定清理干净。如果一个人的工资一天按照100来算，一年下来人工成本也非常高。

丰台区动物油-动物油提炼设备-天丰粮机(诚信商家)由河南天丰粮油机械有限公司提供。河南天丰粮油机械有限公司在粮食加工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天丰粮机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马广永。同时本公司还是从事小米加工设备，小米加工成套设备厂家供应，小型小米深加工机械批发的厂家，欢迎来电咨询。