

鑫嘉汇地下人防电路系统 鑫嘉汇 胶州地下人防

产品名称	鑫嘉汇地下人防电路系统 鑫嘉汇 胶州地下人防
公司名称	青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区长沙路61-1号
联系电话	15653256252

产品详情

吸油管

2-

注油滤网

3-

保护盖

4

一回油管

5-

上盖

6-

油位指示器

7

、

9-

隔板

8-

放油阀

为了避免污物进入油箱，油箱设有上盖

5

，在上盖

5

上设加油器，并安有滤网

2

、保护盖

3

，其上应有透气孔，使液面与大气相通。通气孔处安有空气滤清器，以防空气中的污物侵入。

为了便于观察油位，应设置油位指示器

6

，以便检查油面和油面。

油箱应便于维修和清洗，油箱底面应是倾斜的，

于位置处装有放油塞或放油阀

8

，鑫嘉汇地下人防安装设备，以

便于放油。油箱的安装位置应便于装拆和清洗。

钢板焊接的油箱，钢板的厚度可视油箱容量的大小在

3

—

6mm

内选用，容量小钢板薄，

容量大钢板厚。

若于油箱上盖放置液压泵和电动机等传动装置时，

为防止振动，

箱盖应适当

加厚。

(1) 油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求，另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质，而工作时又能保持适当的液位。(2) 吸油管及回油管应插入液面以下，鑫嘉汇地下人防电路安装，以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100 μ m左右的网式或线隙式过滤器，安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°。角并面向箱壁，胶州地下人防，以防止回油冲击油箱底部的沉积物，同时也有利于散热。有意见认为，塑料材质塑性较好，在碰撞时可产生塑性形变以避免燃油泄露，同时塑料导热性差，可以在外界起火时可减缓油箱内燃油受热速度；但也有人认为塑料在极寒条件下会变脆，容易出现裂纹，并且塑料容易累积静电产生从而电火花，这些缺点则是金属所不存在的。这样看来，似乎双方各有各的道理，但如果抛开理论，实际又将是怎样一番场景呢？鑫嘉汇地下人防电路系统-鑫嘉汇(在线咨询)-胶州地下人防由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！