

质量保证HTF-消防轴流排烟风机

产品名称	质量保证HTF-消防轴流排烟风机
公司名称	上海风畅通风设备有限公司分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九洲 型号:HTF-5号 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 上海市闵行区 九星市场星风路南11号
联系电话	86 021 64191773 15221596158

产品详情

品牌	九洲	型号	HTF-5号
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	高压风机	类型	引风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
轴功率	3 (kw)	叶片数	6
重量	60 (kg)	涡轮头材质	铁
转速	2900 (r/mim)	配套电机功率	3 (kw)
适用范围	酒店/宾馆/工厂等		

htf (a) 系列消防排烟风机用于有消防要求的建筑物，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运行作通风换气用，如一旦发生火灾，会通过电控系统自动切换成高速运行，在半小时内迅速排除烟气，使火场内人员安全撤离，保护国家和人民的生命财产安全。输送空气和其它不自燃，对钢材无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。htf(a)-1单速轴流系列htf(a)-11双速轴流系列htf(a)-111低转速轴流系列htf (b) 型消防斜流排烟风机用于有消防要求的建筑物，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运行作通风换气用，如一旦发生火灾，会通过电控系统自动切换成高速运行，迅速排除烟气，使火场内人员安全撤离，保护国家和人民的生命财产安全。本风机输送空气和其它不自燃，对钢材无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，作通风换气时进气温度不得超过80℃，作消防用时，烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。htf(b)-1型双速斜流系列htf(b)-11型双速斜流系列