

# 质量保证HTFC消防柜式风机/DT柜式风机

产品名称	质量保证HTFC消防柜式风机/DT柜式风机
公司名称	上海风畅通风设备有限公司分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四禾 型号:HTFC-9号 气流方向:离心风机
公司地址	中国 上海市闵行区 九星市场星风路南11号
联系电话	86 021 64191773 15221596158

## 产品详情

品牌	四禾	型号	HTFC-9号
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	引风机
用途	管道风机	轴功率	1.1 (kw)
叶片数	离心	重量	60 (kg)
涡轮头材质	铁	转速	1300 (r/mim)
配套电机功率	1.1 (kw)	适用范围	酒店/宾馆等

商品描述：

性能简介

htfc ( dt ) 系列低噪声柜式离心风机是本公司在引进消化和吸收国内外技术的基础上开发研制的新型风机，该机具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，是高层建筑用消防排烟风机更新换代产品，该机结构紧凑、外形美观，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。箱板采用优质冷轧钢板折弯而成，为双层复式结构，内部填装防火保温材料，以防止高温环境下发生结露现象，更能有效降噪减振。

主要参数

机号	转速	配用电机	流量	全压	噪声
(no)	(r/min)	(kw-p)	(m3/h)	(pa)	db(a)
9	900	0.55-4	1650-3150	186-195	58

	1000		1800-3600	233-234	59
	1100	0.75-4	2450-4050	280-285	60
	1200	1.1-4	2250-4280	333-344	60
	1300		2400-4600	382-401	61
	1400	1.5-4	2585-4959	443-465	62
10	800	0.55-4	1850-3150	192-187	59
	900	0.75-4	2000-3500	238-236	60
	1000	1.1-4	2250-4000	295-279	61
	1100		2500-4500	354-351	61
	1200	1.5-4	2500-5000	411-415	62
	1300	2.2-4	2708-5415	481-487	63
	12	700	1.1-4	2600-4850	205-210
800		3000-5400		263-270	61
900		1.5-4	3650-6100	341-314	61
1000			3750-6750	413-425	62
1100		3-4	4150-7500	503-514	63
1180			4453-8048	578-591	64
15	700	2.2-4	4500-8250	303-316	61
	800		5000-9500	398-413	62
	850	3-4	5250-10050	444-465	63
	900		5500-10500	497-536	64
	1000	5.5-4	6080-12050	619-655	65
	1050		6384-12653	682-722	66
18	600	2.2-4	6030-11030	301-308	62
	700	3-4	6550-13050	405-423	63
	750	4-4	7500-13900	468-478	64
	800	5.5-4	8150-14950	532-557	64
	900	7.5-4	8850-16550	670-693	65
	940		9239-17278	730-755	66
20	550	3-4	7900-13750	340-312	66
	600	4-4	8750-14950	408-370	67
	650		9350-16250	475-438	68
	700	5.5-4	10050-17420	556-403	68
	800	7.5-4	11250-20540	717-668	69
	840	11-4	11813-21567	790-736	70
22	550	4-4	9850-17250	359-342	68
	600	5.5-4	11050-19500	434-388	69

	650		11970-20250	507-463	69
	700	7.5-4	12830-21940	588-545	70
	800	11-4	14950-25500	771-717	71
	840		15698-26775	850-790	72
25	500	5.5-4	14980-25500	371-374	70
	550	7.5-4	16420-27890	452-449	71
	600		18000-30050	540-526	71
	650	11-4	19500-33080	630-632	72
	700	15.0-4	21000-35950	731-718	73
	740	18.5-4	22197-37999	817-723	74
28	450	7.5-6	19500-30050	377-376	71
	500	11-6	21030-33980	464-462	72
	550		23970-37050	563-552	72
	600	15.0-6	25650-40570	671-658	73
	650	18.5-6	28030-43850	796-776	74
	680	22.0-6	29310-45860	871-849	75
30	400	7.5-6	21000-35480	350-355	72
	450	11-6	23850-39060	452-446	72
	500	15-6	26810-44110	555-557	73
	550	18.5-6	28530-48030	666-666	74
	600	22-6	31050-53960	787-802	75
	640	30-6	33130-57575	896-913	76
33	400	11-6	27840-45804	424-428	75
	450	15-6	31321-51530	537-542	75
	500	18.5-6	34800-57255	663-669	76
	550	30-6	38280-62981	801-809	77
	600	37-6	41760-68706	955-962	78
	630		43848-72141	1052-1061	79
36	350	11-6	31491-51811	385-390	76
	400	15-6	35990-59213	504-508	76
	450	22-6	40488-66614	638-644	77
	500	30-6	44987-74016	787-794	78
	550	37-6	49486-81418	951-961	79
	580	45-6	51283-85855	1057-1068	8

商品描述：

## 性能简介

htfc ( dt ) 系列低噪声柜式离心风机是本公司在引进消化和吸收国内外技术的基础上开发研制的新型风机，该机具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点，是高层建筑用消防排烟风机更新换代产品，该机结构紧凑、外形美观，箱体采用型材框架，箱板拼装设计。箱板采用优质冷轧钢板折弯而成，为双层复式结构，内部填装防火保温材料，以防止高温环境下发生结露现象，更能有效降噪减振

商品描述：

## 性能简介

bf系列风机箱专为不同工况运行要求的送风、排气设备配套。广泛应用于办公大楼、宾馆、商场、娱乐城、民用建筑等通风及空调系统中，作增压风机之用