

帽灯一体灯 safety cap lamp

产品名称	帽灯一体灯 safety cap lamp
公司名称	诸暨市金莱运电器有限公司
价格	80.00/只
规格参数	型号:KL2.8LM 光源类型:LED 光源功率:1 (W)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 暨阳街道宜南村上杨自然村113号
联系电话	86 0 15968580773 15968580773

产品详情

型号	KL2.8LM	光源类型	LED
光源功率	1 (W)	电压	4 (V)
灯罩型式	ABS	主要适用范围	矿井，工程照明等

kl3lm型帽灯选用国际上最先进的美国流明公司的1w led光源和安全的锰酸锂离子电池设计制造的的矿井下便携式照明灯。可适用于煤矿及各种矿山、石油、化工、公路运输等存在易燃、易爆环境中的安全照明及抢险救灾照明，也可以用于其它需要移动照明的场所。该矿灯已获得国家采煤机械质量监督检验中心《防暴检验合格证》。主要特点：. 该矿灯把灯和帽子整和到了一起，使整个矿灯更加紧凑。 . 主光源采用1w大功率led，照度 1500lux，辅光源由六个贴片式led光源组成。 . 外壳采用进口pc/abs合金材料制成，冲击韧性好，并具有防静电、防水、防爆等特点，提高了矿灯的安全性能。 . 矿灯具有免维护性能，不需要更换光源，锂电池无充电记忆。 . 电池组配有过电压、过电流、过热保护、短路保护等自动保护功能，使用安全、可靠。 . 矿灯主辅光源由开关控制，使用时可按需要开闭主辅光源。接通主光源开关,主光源输出电流150ma，可以连续照明16个小时.当电池电压下降到2.9v时，矿灯自动熄灭。

. 色温范围为3000k-8000k，可根据需要选择。

技术参数：

序号	名称	单位	参数	备注
			强光	
1	充电电压	v	5	
2	电池额定容量	ah	3	锰酸锂电池
3	额定电压	v	3.7	
4	连续放电时间	h	16	
5	额定工作电流	ma	150	主光源

6			ma	60	辅光源
7	照度	开始照度	lx	1500	灯距1m处
8		11h后照度		1000	
9	充电时间		h	8	
10	电池使用寿命(循环)		次	500次	循环