

LUOKI蓄电池MPC12-100CH 洛奇系列产品简介

产品名称	LUOKI蓄电池MPC12-100CH 洛奇系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LUOKI蓄电池 型号:MPC12-100CH 产地:广州
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

LUOKI蓄电池MPC12-100CH 洛奇系列产品简介

洛奇LUOKI蓄电池特性

I不需维护（无需充水）

I无需均衡充电

I使用寿命长、期待寿命可达6年

I内阻小

I不渗漏液体，无酸性气体溢出

I自放电小

I运输方便

I绿色环保:有可靠的密封结构及，无漏液，无酸雾弥漫，确保电池运行可靠。

I利用氧复合原理设计，实现内部水循环，冒气少，失水少。

I放电特性优异:电池内阻小、极群紧装配，具有优好放电性能。

I自放电小:用材考究，自放电小，适合储存。

I寿命长:采用新型合金，循环寿命比普通合金提高50%

I更适合于UPS后备电源使用。

蓄电池的性能特性

* 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计

- * 灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大
- * 精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）
- * 特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，*
- * 超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高
- * 内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越
- * 全自动流水线制造，*性好，可任意成组使用
- * 高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术
- * 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性
- * 铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性

及抗侵蚀能力

- * 内藏式接电端子，连接牢固不易受损

* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

* 较适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

LUOKI洛奇蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液；< UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

适应温度广；< 安全防护报警系统；

自放电小；< 应急照明系统；

使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

LUOKI洛奇蓄电池具体介绍如下：

气密性能好，不渗漏。无酸污染；

2.气体再复合，不失水，无须补充电解液；

3.特殊的板栅设计，具有卓越的放电性能

4.低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下长达12个月以上；

5.采用充放电检测系统，保证了产品*性；

LUOKI洛奇蓄电池MPC12-65报价及参数

UPS作为备用电源的一种，由蓄电池、逆变器、充电器、稳压稳频器、转换开关组成。当市电正常输入时，UPS就将市电稳压后供给负载使用，同时对内置电池组充电，把能量储存在电池中；当市电中断(事故停电)或输入故障时，UPS立即将内置电池的能量转换，瞬间以220伏交流电继续供负载使用，使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。UPS电源在安防系统中，不但可以全面改善供电质量，对整个系统乃至网络数据全面保护，还

可保证市电断电和被人为粉碎的特殊情况下，继续工作。由于安防系统对供电要求较高，所以必须选择在线式(正弦波，市电要求)UPS电源。系统配备UPS电源时，首先应估算系统设备的用电功率，安全系数一般取1.2-1.5为宜，为供电系统留有充分的冗余量。其次根据系统要求延时供电时间，计算配置电池组。后，还应注意使用环境，防潮通风，注重降温，延长平均无故障工作时间，提高系统的可靠性。UPS电源应设置在室，实行统一管理。当市电不正常时，就能及时为系统的全数设备供给不间断的电力供应，保证系统工作正常，防止人为破坏、保密、维修。安防系统主要应用于商业楼宇、学校、校区、公路等等各个系统中间，而这些场合对公共民众的重要性是很高的，所以在选择配置其应急电源的过程中应该很慎重。